

- ・温度/速度調節に加えて優れた温度均一性(両方向加熱方式/特許)を実現
- ・マイクロプレートによる培養に最適
- ・1台に、サーモシェーカー、小型培養器、常温シェーカーの3つの機能

マイクロプレート用サーモシェーカー

<特長>

- 温度範囲:25~60°C(2Hモデルは、25~100°C)
- 温度安定性 ±0.1°C、温度均一性 ±0.2°C
- 回転速度 250~1200rpm
- 短時間で昇温する急速加熱性能
- タイマー(自動スイッチオフ付)、連続/時間設定運転可能
- 高温でも対応可能な2Hモデルもご用意



410-2



410-4

<仕様>

型式		OSK 55HJ056-2	OSK 55HJ056-2H	OSK 55HJ056-4
搭載プレート		2	2	4
外形寸法	奥行 (mm)	250	260	390
	幅 (mm)	265	270	380
	高さ (mm)	125	125	140
温度設定範囲		+25~60°C	+25~100°C	+25~60°C
温度制御範囲		室温+5~60°C	室温+5~100°C	室温+5~60°C
温度安定性		±0.1°C		
温度均一性(@37°C)		±0.2°C		
デジタル温度表示		2列 各16文字 LCD		
平均加熱速度		2分(25~37°C)、35分(37~60°C)	60分(25~100°C)	2分(25~37°C)、35分(37~60°C)
振とう速度		250~1200 rpm		
設定単位		10rpm		
振幅径		2mm		
タイマー(音声付)		1分~96時間		
マイクロプレート最大高		18mm		
重量		6.1kg	5.9kg	8.8kg
電源		DC12V(ACアダプター付属)		