

シングルドア 縦型防火保管キャビネット

OSK997ZB

シングルドア 縦型防火保管キャビネット



作業スペースが狭い環境に適した小スペースモデル



特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

右開：右手で扉を開閉 左開：左手で扉を開閉

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 & 仕様
S1022Y-R	S1022B-R	S1022R-R	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	セルフクローズ/右開	
S1054Y-R	S1054B-R	S1054R-R	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	セルフクローズ/右開	
M1022Y-R	M1022B-R	M1022R-R	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	マニュアル/右開	
M1054Y-R	M1054B-R	M1054R-R	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	マニュアル/右開	
S1022Y-L	S1022B-L	S1022R-L	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	セルフクローズ/左開	
S1054Y-L	S1054B-L	S1054R-L	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	セルフクローズ/左開	
M1022Y-L	M1022B-L	M1022R-L	595*460*1720	512*378*1574	22(83)	3	マニュアル/左開	
M1054Y-L	M1054B-L	M1054R-L	595*860*1720	512*778*1574	54(204)	3	マニュアル/左開	

※ 棚板は追加注文が可能

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

E-mail : sales@ogawaseiki.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952