

## TD-9108

▶▶ 耐圧防爆型ロータリーコネクタ

防爆性能 Exd IIBT6

第TC14344号



## 様々な用途に対応した回転接続器

危険場所(Zone1及びZone2)で使用可能なロータリーコネクタです。水銀接点を通して接続を行います。

ロボット等のアーム可動部信号及び動力ケーブルの接続（サーモカップル、サーミスタ等）、センサー、ドラムヒーター、ランプ等の回転接続（ストレインゲージ等）、包装機械、石油掘削機器、エンコーダーとの一体接続、エンジンテスト装置、タービンテスト装置、半導体製造装置、抵抗製造装置、ターンテーブル、ヒーター（ドラムヒーター等の温度制御）、ケーブルリール、測定器、メッキ装置、ロータリーアースなどに使用可能です。

## 主仕様

型式の名称	TD-9108
型式検定合格番号	第TC14344号
定格電圧	AC240V 50/60Hz
定格電流	15A(一部5A)
接触抵抗	1mΩ(MAX.)
極数	8極
使用温度	-10~40℃(氷結不可)
使用湿度	35~85%RH(結露不可)
最大回転数	10rpm
重量	約10kg
材質	アルミニウム合金鋳物製
取り付け方向	水平から垂直(保存時は、垂直のこと)
口出しケーブル	CVV2SQ10C
適応引き込みケーブル	仕上げ外径14.0mmを越え16.0mmまで