

OSK 97JP BSP-3-5MTC

## 0.01g デジタルはかり

BSP-3MTC BSP-4MTC BSP-5MTC



## 製品概要



意匠、実用的な新デザイン



大きな範囲と高精度



ステンレス製大型スケール



AC/DC両用



調整可能な日付と時間



フルレンジのピーリングとカウント



重量、パーセンテージ、密度のチェック



正味総重量、合計



単位変換: GCTOZ



過負荷警報



PCサーマルプリンターへの接続



オプションの粘着ラベルプリンター



Uディスクのインポートとエクスポート



内部キャリブレーションで10KG以内



拡張機能: ダウンハンギング計量、外部ディスプレイ

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp.org



## 仕様: OSK 97JP BSP-3-5MTC

モデル	BSP-3MTC	BSP-4MTC	BSP-5MTC
最大容量(g)	3000	4000	5000
センサー	ロードセル		
最小計量(g)	0.01		
安定時間	≤3秒		
表示	7インチタッチ画面		
パンのサイズ	305×230mm		
操作温度	5-25℃		
再現性	±3d		
直線性	±3d		
表示	7インチタッチ画面(液晶)		
インターフェース	RS232/RJ45/USB...		
データの入出力	データ出力: excel, インポートのパラメータ(USB)		
内部校正	内部キャリブレーション(オプション)		
計量モード	カウント、チェック、パーセンテージ、密度		
機能拡張	内部校正/計量不足/リモート表示...		
プリンター	ラベル印刷、ラベルフォーマット、内容設定等		
ホスト寸法	395X118X320mm		
梱包サイズ	415×165×430mm		
計量	入力: 220V 50HZ/110V 60HZ 出力: 12V		
機械	入力: 220V 50HZ/110V 60HZ 出力: 12V		
バッテリー	6V/4Ah 充電式バッテリー		