

OSK 97JP BSP-60E-150F

デジタル台はかり

BSP-60E BSP-100E BSP-150E BSP-200E BSP-300E
 BSP-500E BSP-60F BSP-100F BSP-150F



製品概要



広い測定範囲と高精度

過負荷アラーム/低電圧アラーム/
レベル表示器

スプレー鋼スケールフレーム



オプション:インターフェイス/プリンタ



LED(赤)

風袋引き機能/計数/単位変換
(kg/lb)

ACおよびDC電源



大型ステンレステーブル



仕様：OSK 97JP BSP-60E-150F

| モデル | BSP-60E | BSP-100E | BSP-150E | BSP-200E | BSP-300E | BSP-500E | BSP-60F | BSP-100F | BSP-150F |
|----------|---------------------|----------|----------|----------|---------------------|----------|---------|----------|----------|
| 容量 | 61kg | 110kg | 160kg | 210kg | 310kg | 510kg | 61kg | 110kg | 160kg |
| センサー | ロードセル | | | | ロードセル | | | | |
| 読取可能量(g) | 10 | | | | 50 | 1 | | | |
| 最小計量(g) | 50 | | | | 250 | 5 | | | |
| 安定時間 | ≤2秒 | | | | ≤2秒 | | | | |
| 表示 | LED | | | | LED | | | | |
| パンのサイズ | 410×510mm/600×800mm | | | | 410×510mm/600×800mm | | | | |
| 操作の臨時雇用者 | 5-25℃ | | | | 5-25℃ | | | | |
| 再現性 | ±20g | | | | ±100g | ±2g | | | |
| 直線性 | ±30g | | | | ±150g | ±3g | | | |
| オプション | RS232C&RS486, プリンター | | | | RS232C&RS486, プリンター | | | | |
| 梱包サイズ | 420x170x850 | | | | 420x170x850 | | | | |
| 重量 | 14kg | | | | 14kg | | | | |