

OSK 440M401 自動タグ密閉式引火点試験機

ASTM D56、IP 304に準拠した、自動タグ密閉式引火点試験機です。

<仕様>

REF 40600 自動タグ密閉式引火点試験機

- ◎ 試験温度範囲 40~110°C(オプションの冷却装置接続で-30°C~)
- ◎ イオン化リングと熱電対による二重引火検出
- ◎ データ保存数 最大200
- ◎ パラメータ校正が簡単
- ◎ 自動診断機能
- ◎ 規格試験方法に準拠したサンプル油槽
- ◎ ガス・電気着火式/試験終了時の自動ガス遮断
- ◎ RS232C出力ポート内蔵
- ◎ あらゆる環境で作動可能な低量ガスカートリッジ(オプション)
- ◎ 引火点40°C以下のサンプル用冷却装置(オプション)
- ◎ 外寸法
- ◎ 重量 260 x 535 x 500mm
約20kg



<付属品>

- REF 40386 プリンター
- REF 40614 Pt100外部温度計
- REF 40610 カップ
- REF 40636 カバー
- REF 40637 不凍リング
- REF 40612 検出ケーブル
- REF 40379 検出用熱電対
- REF 60214 冷却装置接続用断熱ホース
- REF 40613 電気イグナイター

<オプション>

- REF 22216 冷却装置(40°C以下試験用) 温度範囲 -50°C ~ +200°C、8L
- REF 40484 90ml ガスカートリッジ

<消耗品・スペアパーツ>

- REF 40390 プリンター用紙
- REF 40611 250Wヒーターユニット

OSK オガワ精機株式会社

2019.3ver.2

お問い合わせ メール sales@ogawaseiki.jp
Tel 03-6908-5257 Fax 03-6908-5258