

風力警報装置 WWS



本シリーズは、魅力的なコストパフォーマンスで様々な局面におけるアラーム発信ができます。このウィンドアラームシステムは、広く使われている風速センサーINDUSTRYとタイプ8537の指示計器からなるウィンドアラーム機器WWSで構成されています。本機によって、サブ・メインアラームを含む、風速の連続的な監視ができます。二つのフリーに配置できるリレーが高い自由度を持っていて、オンディレイ、ドロップアウトディレイを個別に調整できます。

- ▶ トラブルを即座に検出することによる安全性
- ▶ 機能パラメータの個別の使用状況に応じた設定可能
- ▶ 簡単、迅速なレール組立
- ▶ 測定値と接続状態の見やすいディスプレイ

＜アプリケーション＞

- クレーン
- 太陽追尾型太陽光発電装置
- 港湾荷役設備、管理システム
- 建物メンテナンスユニット
- ケーブルカー
- 交通気象学
- 消防サービス
- 掘削機

風力警報装置
(14787)風速センサー
INDUSTRY
(14577)

指示計器(8537)

＜仕様＞

プロフェッショナルライン	OSK 50MN127 風力警報装置 WWS
リレー出力	最大開閉電圧AC 250V AC
	最大開閉電流AC 2A AC
	最大開閉電圧DC 50V DC
	最大開閉電流DC 2A DC
供給電圧	50…253V AC・ 20…350V DC
最大消費電力	24V DC: 2.6W・ 230V AC: 5VA
使用環境	許容周囲温度: -10…+60°C・保管及び運搬時: -10…+70°C
LCD指示機器	背景光・3種色 赤、緑、青
筐体寸法	幅33×高さ110×奥行128mm
風速センサーINDUSTRY	
測定範囲	0.7…50m/s
精度	±2%FS
供給電圧	24(20…28)VDC・最大800mA・ヒータ・電子制御・18W
アクセサリ	指示計器・マストアダプター・DINレール組立用電源ユニット

*注: 上記仕様及び保護は、マニュアル通りの操作をしない場合損なわれるおそれがあります。

製造元

LAMBRECHT
meteo
Since 1859
Made in Germany



輸入販売元

OSK オガワ精機株式会社