

OSK 55HJ050 シェーカー

幅広いタイプのコンパクトで多彩な装置を含んだ振とう、攪拌装置となっております。
科学、生命科学、分析・調査の分野でご利用いただけます。低温室やインキュベーターでの利用に最適です。

OSK 55HJ050-10: 旋回シェーカー

<特徴>

- 50~450rpmでの回転速度設定が可能
- 自動バランスシステム搭載
- タイマーにより連続または時間設定稼働可(自動スイッチオフ機能付)
- 様々なタイプの容器の利用が可能な汎用プラットフォーム装備
- 3.0kgまでの負荷に対応



OSK 55HJ050

OSK 55HJ050-20: 多機能旋回シェーカー

<特徴>

- 旋回、往復、振動の3つの動作を一台で対応
- 一連の機能をプログラム化可能
- プラットフォームは用途に応じて、交換可能(多層プラットフォーム他/オプション)
- 8kgまでの負荷に対応
- 回転速度範囲: 20~250rpm (負荷重量による)
- 往復モード: 30~360° の回転角度
- 振動モード: 0~5° の回転角度、0~5秒間のプログラム化可能



OSK 55HJ050-20

<仕様>

型式		OSK 55HJ050-10	OSK 55HJ050-20
外形寸法	奥行	205mm	410mm
	幅	220mm	410mm
	高さ	90mm	130mm
旋回速度範囲		50~450 rpm	20~250 rpm
旋回直径		10mm	20mm
最大負荷		3kg	8kg
タイマー(自動スイッチオフ付)		1分~96時間	
タイマー設定(旋回/往復)		-	0~250秒
タイマー設定(振動)		-	0~5秒
表示		2列16文字 液晶	
回転角度(旋回)		-	30~360°
回転角度(往復)		-	0~5°
電源電圧		DC12V ACアダプター付属	
消費電力		10W	40W
室温範囲		4~40°C	

オプション1

	UP-330	汎用プラットフォーム。調整可能なバーと2つの高さの変更が可能です。 大きさ345x430x105mm
	P-20	フラットプラットフォーム。滑り止めマットが付いており、ペトリ皿のような薄型にも対応可能。大きさ480x380mm
	P-20-	滑り止めマット付プラットフォーム 大きさ480x380mm 上下の間隔140mm
	P30-100	100mlフラスコ30個対応プラットフォーム
	P16-250	250mlフラスコ16個対応プラットフォーム
	P9-500	500mlフラスコ9個対応プラットフォーム
	P6-1000	1000mlフラスコ6個対応プラットフォーム

オプション2

	2-1	100mlフラスコ/150mlビーカー12個対応プラットフォーム 大きさ250x190mm
	2-2	250mlフラスコ/400mlビーカー6個対応プラットフォーム 大きさ250x190mm
	2-3	調整可能バー付き汎用プラットフォーム 大きさ270x195mm
	P-4	滑り止めマット付きフラットプラットフォーム 大きさ230x230mm

2017.07