

オイルタンク防火保管キャビネット

OSK997ZB

オイルタンク防火保管キャビネット



横置き
55 ガロン (208L)



縦置き
55 ガロン (208L)

特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 &仕様
S2055Y-H	S2055B-H	S2055R-H	760*1220*1340	677*1137*1193	55(208)	-	セルフクローズ/ダブルドア	
M2055Y-H	M2055B-H	M2055R-H	760*1220*1340	677*1137*1193	55(208)	-	マニュアル/ダブルドア	
S2055Y-V	S2055B-V	S2055R-V	860*860*1720	778*778*1574	55(208)	1	セルフクローズ/ダブルドア	
M2055Y-V	M2055B-V	M2055R-V	860*860*1720	778*778*1574	55(208)	1	マニュアル/ダブルドア	

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

E-mail : sales@ogawaseiki.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952