

OSK 55HJ015シリーズ 恒温水槽（汎用版）

機能を絞った汎用タイプ。ポリカーボネート製の蓋・トレイによりパフォーマンスの向上、エネルギー損失の低下を実現。4つの容量タイプからお好きなものをお選びいただけます。

<特長>

- 室温+5°C～95°C
- ポリカーボネート製の蓋・トレイによりパフォーマンスの向上と蒸発/エネルギー損失の低下
- 温度過上昇遮断（温度ユーザー設定可）
- 学校から産業用までの幅広く利用可能



<仕様>

型式	OSK 55HJ015-5	OSK 55HJ015-12	OSK 55HJ015-18	OSK 55HJ015-26
タンク容量	5L	12L	18L	26L
外形寸法	縦 (mm)	215	390	590
	横 (mm)	335	360	335
	高さ (mm)	310	380	420
温度範囲 (°C)	室温+5°C～95°C			
設定温度範囲 (°C)	10°C～95°C (0.5°C単位)			
安定性 (70°C)	±0.5°C			
温度表示方法	デジタル			
作動容積 (縦×横×高) mm	131×281×125	281×306×125	485×281×125	481×278×175
水抜き栓の有無	-	●	●	●
電圧	AC100V 50/60Hz			

<オプション&周辺機器>

	交換用 ポリカーボネート製蓋	AQL5	AQL12	AQL26	AQL26
	ステンレス製蓋	LU6	LU14	LU28	LU28
	平面蓋*	LF6	LF14	LF28	LF28
	ポリプロピレン球	1xPS20	1xPS20	2xPS20	2xPS20
	かさ上げ棚	-	RS14H	RS18H	RS28H
	ラック	1xJ2	2xJ2	4xJ2	4xJ2
	交換用バーストレイ	AQBT5	AQBT12	AQBT18	AQBT26

*60°C以上での使用のみ

ラックオプション

ラック	チューブサイズ φ	収容数
J2-10	10mm	84
J2-13	13mm	55
J2-16	16mm	36
J2-19	19mm	32
J2-25	25mm	18
J2-30	30mm	12
J2-SE	0.5ml	105
J2-LE	1.5ml	65