

OSK 55HJ 042 垂直ローテーター

生命科学、細胞培養、科学分析、研究調査など様々な分野で利用が可能であり、ニーズによって機種をお選びいただけます。低温室やインキュベーターの中での使用に適しています。

OSK 55HJ042-025

<特徴>

- 360° 垂直回転
- 回転速度範囲は5～30rpm
- 音声付アラーム、自動スイッチオフ機能
- 簡単操作



360°垂直ミニローテーター

OSK 55HJ042-35/60

<特徴>

- 1台にて垂直回転、往復・振動機能が搭載。
- 垂直回転速度範囲は、1～100rpm
- 往復回転角度範囲は、1～90°
- 振動設定：1～5秒のプログラム設定
- 一連の機能をプログラム化が可能
- 搭載量に応じ、2タイプご用意



多機能360° 垂直ローテーター

<仕様>

品番		OSK 55HJ042-25	OSK 55HJ042-35	OSK 55HJ042-60
タイプ		360° 垂直ミニローテーター	多機能360° 垂直ローテーター	
外形寸法	奥行	110mm	155mm	230mm
	幅	325mm	365mm	430mm
	高さ	190mm	195mm	230mm
重量		1.4kg	1.8kg	3.8kg
回転速度範囲		5～30rpm	1～100rpm	
回転角度（往復モード）		－	1～90°	
回転角度（振動モード）		－	1～5°	
タイマー自動スイッチオフ		1分～24時間		
タイマー設定(360° 垂直/往復モード)		－	1～250秒	
タイマー(振動モード)		－	1～5秒	
休止		－	1～5秒	
マイクロチューブ最大搭載本数 φ15mm		22	26	48
最大負荷		0.5kg	0.5kg	0.8kg
表示		LED	2列x16文字液晶	
室温範囲		4～40℃		
電源		DC12V	DC12V	DC24V
消費電力		1.3W	8W	18W

<オプション&周辺機器>

品番		OSK 55HJ042-25	OSK 55HJ042-35	OSK 55HJ042-60
RS8-22	φ 30mm以下x8チューブ+φ 15mm以下x22チューブ 容量は 50ml/1.5-15ml	-	-	●
RS-14	φ 30mm以下の14チューブ、容量は50ml	-	-	●
RS-48	φ 15mm以下48チューブ、容量 1.5-15ml向け代替プラットフォーム	-	-	●
RSC-10	φ 30mm以下10チューブまで、容量は50ml以下	-	●	-
RS-5/12	φ 30mm以下5チューブ+φ 15mm以下12チューブの複合プラットフォーム。容量は50ml/1.5-15ml	-	●	-
RSC-22	φ 15mm以下22チューブ、容量1.5ml	-	●	-
RS-10	φ 30mm以下10チューブ、容量50ml	-	●	-
RS-22	φ 15mm以下22チューブ、容量1.5-15ml	●	-	-
RSC-18	耐久型チューブアダプター Φ 14-15mm, 18チューブ	●	-	-
RS4-12	4x50ml+12x1.5-15ml向けホルド	●	-	-



OSK オガワ精機株式会社

お問い合わせ メール sales@ogawaseiki.jp
Tel 03-6908-5257 Fax 03-6908-5258