

スライディングドア式 防火保管キャビネット

OSK997ZB

スライディングドア式 防火保管キャビネット



30 ガロン (114L)

45 ガロン (170L)

60 ガロン (227L)

90 ガロン (340L)

特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火災の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレイムアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火災の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

右開：右手で扉を開閉 左開：左手で扉を開閉

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 & 仕様
S3030Y-R	S3030B-R	S3030R-R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	セルフクローズ/右開	
S3045Y-R	S3045B-R	S3045R-R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	セルフクローズ/右開	
S3060Y-R	S3060B-R	S3060R-R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	セルフクローズ/右開	
S3090Y-R	S3090B-R	S3090R-R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	セルフクローズ/右開	
M3030Y-R	M3030B-R	M3030R-R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	マニュアル/右開	
M3045Y-R	M3045B-R	M3045R-R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	マニュアル/右開	
M3060Y-R	M3060B-R	M3060R-R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	マニュアル/右開	
M3090Y-R	M3090B-R	M3090R-R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	マニュアル/右開	
S3030Y-L	S3030B-L	S3030R-L	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	セルフクローズ/左開	
S3045Y-L	S3045B-L	S3045R-L	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	セルフクローズ/左開	
S3060Y-L	S3060B-L	S3060R-L	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	セルフクローズ/左開	
S3090Y-L	S3090B-L	S3090R-L	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	セルフクローズ/左開	
M3030Y-L	M3030B-L	M3030R-L	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	マニュアル/左開	
M3045Y-L	M3045B-L	M3045R-L	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	マニュアル/左開	
M3060Y-L	M3060B-L	M3060R-L	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	マニュアル/左開	
M3090Y-L	M3090B-L	M3090R-L	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	マニュアル/左開	

※ 棚板は追加注文が可能

オガワ精機株式会社

URL : www.ogawaseiki.jp

E-mail : sales@ogawaseiki.jp

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952