

OSK 93MD179/180/181 オーバーヘッドスターラー用攪拌羽根

□ プロペラ型



<適性>

軸流攪拌にて、上下層のサンプルを攪拌・せん断。一般的な粘度の中・高速回転に適します。

□ タービン型



<適性>


放射状流攪拌にて、上下層のサンプルを攪拌・せん断。粘度の高いサンプルの回転に適します。

□ 半月型 □ 遠心型



軸流攪拌にて、上下層のサンプルを攪拌・せん断。粘度の低いサンプルの中速回転に適します。

□ アンカー型 □ パドル型



強い接線流攪拌にて、上下のサンプルを攪拌・せん断。粘度の高いサンプルの低・中速回転に適します。

型番	タイプ	素材	羽根	羽根サイズ(WxH)	シャフト径	全長
AAA37521	プロペラ型	ステンレス	3枚	50mm	8mm φ	400mm
AAA37522	プロペラ型	ステンレス	3枚	70	8	400
AAA37523	プロペラ型	ステンレス	3枚	100	8	400
AAA37531	プロペラ型	ステンレス	4枚	50	8	400
AAA37532	プロペラ型	ステンレス	4枚	70	8	400
AAA37533	プロペラ型	ステンレス	4枚	100	8	400
AAA37561	タービン型	ステンレス	-	40	8	500
AAA37562	タービン型	ステンレス	-	70	8	500
BEA0570031	溶解型	ステンレス	-	55	8	350
BEA0570032	溶解型	ステンレス	-	75	8	350
AAA37541	半月型	ステンレス	-	65x20	8	300
AAA37542	半月型	ステンレス	-	90x25	8	500
AAA37551	遠心型	ステンレス	-	50x15	8	500
AAA37552	遠心型	ステンレス	-	80x15	8	500
AAA37571	アンカー型	ステンレス	-	45x45	8	300
AAA37572	アンカー型	ステンレス	-	60x60	8	500
AAA37581	パドル型A	ステンレス	-	70x70	8	500
BEA0570081	プロペラ型	PTFE被覆	4枚	50	8	500
BEA0570082	プロペラ型	PTFE被覆	4枚	70	8	500
BEA0570131	タービン型	PTFE被覆	-	70	8	500
BEA0570091	半月型	PTFE被覆	-	60x18	8	500
BEA0570101	遠心型	PTFE被覆	-	76x17	8	500
BEA0570111	アンカー型(角)	PTFE被覆	-	80x50	8	500
BEA0570121	アンカー型(丸)	PTFE被覆	-	80x40	8	500
BEA0570141	パドル型	PTFE被覆	-	70	8	500
BEA0570151	パドル型A	PTFE被覆	-	78x80	8	500

PTFE=ポリテトラフルオロエチレン

*価格は本体(税抜き)、送料は別途となります。

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.n.org