

# シングルドア 小型防火保管キャビネット

OSK997ZB

## シングルドア 小型防火保管キャビネット



大型防火保管キャビネットと同様の防火安全性設計

当社の4ガロンの防火キャビネットは  
世界No.1 (FM Approved) の設計



4 ガロン (15L)



12 ガロン (45L)



15 ガロン (57L)

### 特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

オガワ精機株式会社

URL : [www.ogawaseiki.jp](http://www.ogawaseiki.jp)

E-mail : [sales@ogawaseiki.jp](mailto:sales@ogawaseiki.jp)

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952

# シングルドア 小型防火保管キャビネット

OSK9972ZB

右開：右手で扉を開閉 左開：左手で扉を開閉

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 &仕様
S1004Y-R	S1004B-R	S1004R-R	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	セルフクローズ/右開	
S1012Y-R	S1012B-R	S1012R-R	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	セルフクローズ/右開	
S1015Y-R	S1015B-R	S1015R-R	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	セルフクローズ/右開	
M1004Y-R	M1004B-R	M1004R-R	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	マニュアル/右開	
M1012Y-R	M1012B-R	M1012R-R	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	マニュアル/右開	
M1015Y-R	M1015B-R	M1015R-R	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	マニュアル/右開	
S1004Y-L	S1004B-L	S1004R-L	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	セルフクローズ/左開	
S1012Y-L	S1012B-L	S1012R-L	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	セルフクローズ/左開	
S1015Y-L	S1015B-L	S1015R-L	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	セルフクローズ/左開	
M1004Y-L	M1004B-L	M1004R-L	435*435*630	352*352*481	4 (15)	1	マニュアル/左開	
M1012Y-L	M1012B-L	M1012R-L	595*460*960	512*377*811	12(45)	1	マニュアル/左開	
M1015Y-L	M1015B-L	M1015R-L	595*460*1190	512*377*1041	15(57)	1	マニュアル/左開	

※ 棚板は追加注文が可能

