



**wile** coffee

- 簡易操作
- 非破壊測定
- 高い精度と信頼性  
+/- 0.5% (標準的コーヒー豆)
- 自動温度補正機能
- 平均値計算機能
- サイズ 上部直径 6.5cm 高さ 18cm
- 仕様  
測定範囲 1-36%  
電源  
9 Vバッテリー(IEC 6F22)

■ 測定試料スケール表

番号	試料種別
1	アラビカコーヒー(生豆)
2	ロブスタコーヒー(生豆)
3	汎用(生豆)
4	焙煎コーヒー豆
5	ペルガミノコーヒー豆
6	カカオ豆

- 付属品  
キャリアケース 9V電池 取扱説明書
- 一年保証

OSK 469GD200  
コーヒー豆水分計



**BIO**  
WOOD  
MOISTURE

- ノズルタイプより高い精度
- 簡易操作
- 平均値計算機能
- 値調整機能
- サイズ 上部直径 6.5cm 高さ 18cm
- 仕様  
おかくず 15-65%  
(チェーンソーから出たおかくず)  
ペレット 4-23%  
おかくず 6-30%

- 電源  
9 Vバッテリー(IEC 6F22)
- 測定試料スケール表

番号	試料種別
1	スギ
2	カバノキ・トウヒ
3	ペレット
4	おかくず

- 付属品  
キャリアケース 9V電池 取扱説明書
- 一年保証

OSK 469GD300  
バイオ木材水分計



**FARMCOMP**  
AGROELECTRONICS

オガワ精機株式会社 高田馬場支店  
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11  
Tel: 03-6908-5257 Fax: 03-6908-5258  
mail: sales@ogawaseiki.jp.org