

OSK 55HJ020シリーズ 恒温水槽 (ベーシック)

基本仕様に絞ったベーシックモデル。ポリカーボネート性のトレイによりパフォーマンスの向上、エネルギー損失の低下を実現。3つの容量タイプからお好きなものをお選びいただけます。(蓋は、別売オプション)

<特長>

- 室温+5°C~95°C
- ポリカーボネート・トレイによりパフォーマンスの向上と蒸発/エネルギー損失の低下
- 温度過上昇遮断(温度ユーザー設定可)
- 高校・大学での利用に最適



<仕様>

型式	OSK 55HJ020-5	OSK 55HJ020-12	OSK 55HJ020-18	
タンク容量	5L	12L	18L	
外形寸法	縦 (mm)	215	390	590
	横 (mm)	335	360	335
	高さ (mm)	205	227	277
温度範囲(°C)	室温+5°C~95°C			
設定温度範囲(°C)	10°C~95°C(0.5°C単位)			
安定性(70°C)	±0.5°C			
温度表示方法	デジタル			
作動容積 (縦x横x高) mm	145x290x115	315x290x115	495x290x115	
水抜き栓の有無	-	●	●	
電圧	AC100V 50/60Hz			

<オプション&周辺機器>

	ポリカーボネート製蓋	AQL5	AQL12	AQL26
	ステンレス製蓋	LU6	LU14	LU28
	平面蓋*	LF6	LF14	LF28
	ポリプロピレン球	1xPS20	1xPS20	2xPS20
	かさ上げ棚	-	RS14H	RS18H
	ラック	1xJ2	2xJ2	4xJ2
	交換用ベーストレイ	AQBT5	AQBT12	AQBT18

*60°C以上での使用のみ

ラックオプション

ラック	チューブサイズφ	収容数
J2-10	10mm	84
J2-13	13mm	55
J2-16	16mm	36
J2-19	19mm	32
J2-25	25mm	18
J2-30	30mm	12
J2-SE	0.5ml	105
J2-LE	1.5ml	65