

OSK 55HJ 041 3Dローテーター

生命科学、細胞培養、科学分析、研究調査など様々な分野で利用が可能であり、ニーズによって機種をお選びいただけます。

低温室やインキュベーターの中での使用に適しています。



OSK 55HJ041-3D

OSK 55HJ041

<特徴>

- 5～60rpmの回転速度設定が可能
- 傾斜角度: 7° (固定)
- 0.5kgまでの負荷に対応

OSK 55HJ042

<特徴>

- 1台にて3D回転、往復・振動機能を搭載。
- 3D回転速度は1～100rpm
- 往復3D回転: 1～360° 回転
- 振動: 1～5° の回転角度、1～5秒での短時間タイマー設定も可
- 一連の機能をプログラム化可能
- 1.0kgまでの負荷に対応



OSK 55HJ041-M3D

<仕様>

品番		OSK 55HJ041-3D	OSK 55HJ041-M3D
タイプ		3Dローテーター	多機能3Dローテーター
外形寸法	奥行	150mm	170mm
	幅	85mm	225mm
	高さ	100mm	125mm
回転速度		5～60 rpm	1～100 rpm
回転角度 (往復モード)		-	0～360°
回転角度 (振動モード)		-	0～5°
傾斜角度		7°	7°
旋回直径		-	22mm
タイマー設定(旋回/往復モード)		-	0～250秒
タイマー設定(振動モード)		-	0-5秒
反復設定回数		-	0～125
連続稼働時間		168時間	24時間
プラットフォーム寸法		210x210mm	
最大負荷		0.5kg	1.0kg
表示		-	2列x16文字液晶
室温範囲		4～40℃	
電源		DC12V (ACアダプター付属)	
消費電力		3.1W	4.6W

<オプション&周辺機器>



DM ディンプルマット