

OSK 481TVE エレベーター式炉 1100℃ – 1800℃

当社は、1100℃ – 1800℃の温度範囲で特別なアプリケーションのエレベーター式炉の新製品を提供します。エレベーター式炉は、底からの投入や高温時に取り出しなどのニーズを満たすことができます。これらの炉は基本的にうわぐすりのフリッティングやガラスの溶解および炉から、サンプルを迅速的に取り出す任意のテストに使用されます。ガスの供給が標準対応可能です。大気での使用も可能です。ガス制御雰囲気のような応用が可能です。

<特長>

- サンプルを載せる取り外し可能な底板が付属します。
- カンタルのワイヤー・SiC・カンタルスーパー発熱体使用
- グレーの塗装で金属板の外側ケーシング
- 炉の側面あるいは下側に配置されるコントロールパネル
- マイクロプロセッサ温度調節器
- 高品質の断熱材
- 低電力使用量
- 短い加熱/冷却期間
- 高精度
- 一年間の限定保証およびサービス



<仕様>

品番	価格*2 (税抜・送料別)	配送日数*3 (日)	最高温度 (℃)*1	常用最高温度 (℃)*1	消費電力*1 (kW)/相数	炉内寸法*1 (W×D×H mm)	外形寸法*1 (W×D×H mm)	タイプ
OSK 481TVE108	¥1,710,000	120-150	1100	1050	2.0/1	180×210×200	630×810×1220	卓上型
OSK 481TVE408	¥2,910,000	120-150	1400	1350	4.9/3	180×230×180	630×810×1220	卓上型
OSK 481TVE608	¥3,340,000	120-150	1600	1550	5.2/3	200×200×200	620×770×1900	自立型
OSK 481TVE708	¥4,180,000	120-150	1700	1650	7.2/3	200×200×200	620×770×1900	自立型
OSK 481TVE808	¥4,890,000	120-150	1800	1750	7.8/3	200×200×200	620×770×1900	自立型

*1 仕様・寸法は予告なく変更となる事がございます。

*2 価格有効期限(2018年3月31日)

*3 配送日数は正式注文受注後からの標準的な目安です。記載日数とは異なる場合がございます。お問合せを頂きますようお願い申し上げます。

*4 配送料金の目安：混載便車上渡し(～30,000円) チャーター便搬入 (150,000円～)

*5 炉の組立て設置・電源接続配線・取り扱い説明に関わる出張費用は別途。

<選択可能なコントローラー>



Omron製傾斜温度
PID温度制御器



Omron製8プログラム32セグメント
温度制御器(標準仕様)

OSK オガワ精機株式会社

<http://www.ogawaseiki.jp>

TEL 03-3200-0234

FAX 03-3200-0373