

# ダブルドア 横型防火保管キャビネット

OSK997ZB

## ダブルドア 横型防火保管キャビネット



標準モデル



30 ガロン (114L)



45 ガロン (170L)



60 ガロン (227L)



90 ガロン (340L)

### 特徴

- ・ この保管キャビネットはFM Approvals認証を取得しており、米国職業安全健康管理局(OSHA)と消防協会(NFPA)の規制に準拠しています。
- ・ 経済的仕様
- ・ 易引火性液体、可燃性液体と低腐蝕性可燃性液体の保管に、3種のキャビネット
- ・ キャビネット全体1.2mm鋼板二重構造、38mm空気絶縁層により、熱源と内部の隔離ができます。
- ・ 上、中、下三点連動式のラッチで、扉を閉め、火炎の侵入を完全に防ぎます。
- ・ キャビネットは対角の排気口が設置で設計されているため、排気管を連結することにより内部の気体を排出可能で、排気口に設置されたフレームアレスター(消炎金網)により、保管庫内部への火炎の侵入を防ぎます。
- ・ 耐荷重が120kgの鋼板棚板は衝撃に強いフックで取り付け、そのフックの位置は簡単に変更できます。
- ・ キャビネット下部は4個のアジャスターにより水平調整が可能です。

注文番号 黄色	注文番号 紺色	注文番号 赤色	外寸法 W*D*H mm	内寸法 W*D*H mm	容量 Gal.(L)	棚板数	扉タイプ	型式 & 仕様
S2030Y	S2030B	S2030R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	セルフクローズ	
S2045Y	S2045B	S2045R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	セルフクローズ	
S2060Y	S2060B	S2060R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	セルフクローズ	
S2090Y	S2090B	S2090R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	セルフクローズ	
M2030Y	M2030B	M2030R	1090*460*1190	1007*375*1041	30(114)	1	マニュアル	
M2045Y	M2045B	M2045R	1090*460*1720	1007*375*1574	45(170)	2	マニュアル	
M2060Y	M2060B	M2060R	860*860*1720	778*778*1574	60(227)	2	マニュアル	
M2090Y	M2090B	M2090R	1090*860*1720	1007*778*1574	90(340)	2	マニュアル	

※ 棚板は追加注文が可能

オガワ精機株式会社

URL : [www.ogawaseiki.jp](http://www.ogawaseiki.jp)

E-mail : [sales@ogawaseiki.jp](mailto:sales@ogawaseiki.jp)

TEL : 03-3200-0234 / FAX : 03-3200-0373/9952