

高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場 4-10-11

Tel:03-6908-5257 FAX:03-6908-5258

sales@ogawaseiki.jp.org

OSK 97JP MCA110-T

0.001g/110g 水分計



MCA110-T



製品概要



過去のデータを保存



温度/時間設定

ハイライトハロゲンランプ
HBMセンサー5インチタッチスクリーン
CHおよびENスイッチアルミ製シェル
ステンレス製チャンバーリアルタイム・ダイナミック・曲線
/日付と時刻

含水率/乾燥残留率

オプション:アルミ製ボックス/プリンター/
グラインダー

仕様：OSK 97JP MCA110-T

モデル	MCA110-T
容量	110g
読取可能量	0.001g
動作温度	5℃ -35℃
表示	5インチ・タッチスクリーン
キャリブレーション	外部キャリブレーション
インターフェイス	RS232/RJ45/USB…
パンサイズ	Ø90mm
梱包サイズ	490x350x360mm
総重量	7.5kg
加熱源	ハロゲンランプ2
温度 センサー	PT100
温度 温度範囲	40℃ -199℃
温度 ステップ	1℃
水分レンジ	0.00%-100.00%
水分読取可能量	0.0001
乾燥範囲	100.00%-0.00%
乾燥読取可能量	0.0001
温度設定	40℃ -199℃ 範囲で1℃ ずつ
時間設定	10秒ごとに1-99分
保存数	20
履歴数	20
ヒーター	220V ±15% 50Hz/110V±15% 60Hz/400W
バランス	入力: 220V 50Hz/110V 60Hz 出力:9V