

## OSK 40DP-22T0030/31 液性限界測定装置

### <特徴>

埴土が可塑から液体に変化する水分量の測定

### <準拠規格>

BS 1377 : 2、ASTM D4318、NF P94-051  
UNE 7002、UNE 7377、DIN 18122

### <類似規格>

JIS A1205 土の液性限界・可塑限界試験方法



22-T0030/F 液性限界装置

### <仕様>

品番	品名	タイプ
22-T0030/E	液性限界装置	BS 1372 : 2 ヴァージョン
22-T0030/F	液性限界装置	ASTM D4318、AASHTO T89、NF P94-051、 GEN ISO TS 17892-12、UNE 7377、 UNI 10014ヴァージョン
22-T0030/G	液性限界装置	NF P95-051 ヴァージョン
22-T0031/E	電動式液性限界装置	BS 1372 : 2 ヴァージョン
22-T0031/F	電動式液性限界装置	ASTM D4318、AASHTO T89、 GEN ISO TS 17892-12、UNE 7377、 UNI 10014ヴァージョン 230V 50Hz 単相
22-T0031/FZ	電動式液性限界装置	ASTM D4318、AASHTO T89、 GEN ISO TS 17892-12、UNE 7377、 UNI 10014ヴァージョン 110V 50Hz 単相
22-T0031/FY	電動式液性限界装置	ASTM D4318、AASHTO T89、 GEN ISO TS 17892-12、UNE 7377、 UNI 10014ヴァージョン 220V 60Hz 単相
22-T0031/G	電動式液性限界装置	NF P95-051 ヴァージョン 230V 50Hz 単相

### <オプションアクセサリ>



22-T0032/A グルーピングツール

グルーピングツール



22-T0032/AP グルーピングツール

品番	適合装置	準拠規格
22-T0032/A	22-T0030/G 22-T0031/G	NF P095-051
22-T0032/P (プラスチック、10個入り)	22-T0030/E 22-T0031/E	BS 1372 : 2
22-T0032/AP (プラスチック、10個入り)	22-T0030/F 22-T0031/F	ASTM D4318、AASHTO T89、 GEN ISO TS 17892-12、UNE 7377
22-T0033	22-T0030/F 22-T0031/F	UNI 10014

### 関連装置

OSK 40DP-22T0041

OSK 40DP-22T0062/59

塑性限界試験装置

土の粒度試験装置

### 関連類似規格

JIS A1205

JIS A1204