OSK 40DP-28WF4001　三軸試験機　静的積荷フレーム　50kN

＜試験法＞BS 598 | BS 1377:7 | BS 1377:8 | ASTM D1559 | ASTM D1883 | ASTM D2166 | ASTM D2850 | ASTM D4767 | ASTM D5581 | ASTM D6927 | ASTM D7181

写真はイメージです。

＜特徴＞

○ 土質試験研究室向けに設計され、UU, CU, CD, 3軸試験に対応

○ 幅広い速度調節機能により、一軸圧縮・CBR・マーシャル試験にも対応可能

○ 速度調節幅　0.00001 ～　50.8mm/分

○ 最大載荷容量 50kN

○ 最大供試体直径 38-70mm（三軸セル）

○ 薄膜キーパッド入力コントローラ 4 x 20文字表示

＜特徴4Cタイプ＞

○ 内蔵4chデータロガー

○ タッチスクリーン・遠隔PCからの制御が可能。

○ USBメモリーによるデータ保存が可能。

○ 有効サンプリングレート 50/秒

○ TRIAX は、英国WFI社オリジナルの電子機械制御式三軸試験用載荷フレームです。 本シリーズは50年以上の実績・蓄積を経て継続して開発を続けられ、幅広く多目的な試験対応を必要とする土質研究試験所に適しています。

○ 頑丈なフレームと先進の電子制御コンポーネントにより、50kNまでの載荷性能で高い安定性を確保しています。

○ フレームはクロム仕上げの支柱高い耐久性です。載荷板はステンレス製です。

＜仕様＞

品番	TRIAX 28-WF4001	TRIAX 28-WF4001/4C
価格*	¥1,130,000	お問い合わせください
対応供試体のサイズ	φ38-70mm	
速度調節範囲	0.00001 ～ 50.8 mm/分	
最大載荷容量	50kN	
最大引張り容量	5kN	
最小垂直開き	390mm	
最大垂直開き	725mm	
水平開き	380mm	
圧板直径	158mm	
圧板移動範囲	100mm	
消費電力	600W	
電源	110-240V AC 50/60Hz	
外寸法(約、mm) W x D x H	495 x 495 x 1250	645 x 495 x 1250
重量（約、kg）	90	

*価格フレーム本体のみで、は2018年8月現在、消費税抜きとなります。配送・設置・トレーニング費用等は別途となります。

OSK オガワ精機株式会社

OSK 40DP-28WF4001　三軸試験機　静的積荷フレーム　50kN

三軸圧縮試験
デジタル測定器

一軸圧縮試験
三軸載荷フレーム
デジタル測定器

一軸圧縮試験
三軸載荷フレーム
アナログ測定器

一軸圧縮試験デジタル測定器に必要な構成	70-P0375/C	ロードセル50 kN	1
	82-P0370	ロードセル2.5 kN	1
	28-T0104/81	一軸圧縮用圧板	1
	82-P0322	変位トランスデューサ 25mm	1
	70-T0108/5	ロードセル延長	1

一軸圧縮試験アナログ測定器に必要な構成	28-WF1048	ロードリング用アダプタ	1
	28-WF6453	ロードリング10kN 0.001mm	1
	70-T0104/9	延長カラー	1
	70-T0104/7	調節可能ダイヤルゲージホルダ	1
	82-D1255	ダイヤルゲージ 10 x 0.01 mm	1

OSK オガワ精機株式会社