

OSK 55HJ060 & 061 ボルテックスミキサー

幅広いタイプのコンパクトで多彩な装置を含んだ振とう、攪拌装置となっております。
科学、生命科学、分析・調査の分野でご利用いただけます。低温室やインキュベーターでの利用に最適です。

ボルテックスミキサー

OSK 55HJ060

<特徴>

- 750-3000rpm間のスピード調整が可
- 連続モードもしくはタッチモードでの操作可能
- 直径20mmまでのチューブで対応可
- オプションとして10mlチューブ向けソケットプラットフォームあり

OSK 55HJ061

<特徴>

- 500-3000rpm間のスピード調整が可
- 継続もしくはタッチ操作
- 3つの異なるサイズのチューブを32まで処理可能



OSK 55HJ060



OSK 55HJ061

<仕様>

型式		OSK 55HJ060	OSK 55HJ061
外形寸法	縦	150mm	180mm
	横	90mm	120mm
	高さ	80mm	100mm
スピード		750-3000 rpm	500-3000 rpm
加速時間		-	3秒
旋回		4mm	2mm
入力電圧		12 Vdc	
入力電流		0.32A	
温度範囲		室温+4-40	

アクセサリ			
	10mlチューブ向け6ソケットプラットフォーム	-	○

2017.07

OSK オガワ精機株式会社