

ソーラーブースター™

OSK 72BWAV-SB-10

AV-SB-10



AV- SB- 10ソーラーブースター™
付きのAV- 425 -RF



AV- SB- 10ソーラーブースター™
付きのAV- C410



AV- SB- 10ソーラーブースター™は、AV- C410およびAV- 425 -RFモデルに接続でき、バッテリーを充電するために追加の太陽光収集を提供します。このソーラーブースター™は、日差し少なくなるところで十分なバッテリー充電を提供し、あるいは高強度モードで長い期間が必要とされる場合に最適です。

外部充電ポートによって、このソーラーパネルはライトと接続し、少し角度で取り付けられるので、昼間に太陽光収集を最大にします。

このソーラーブースター™は、バッテリーに追加の0.5AHまでの充電を提供します。

日射量が豊富な地域で、この設備は夜ごとに11時間まで、高輝度L- 861出力設定で動作することができます。

日射量が少ない地域で、ソーラーブースター™を実装すると、運転許容度を広げ、AV - C410やAV - 425 -RF規格が足りないかもしれません。

お住まいの地域の詳細な太陽プロファイリングについては、Avliteシステムズにお問い合わせください。

仕様* AV-SB-10

電気的特性

電圧 (V)	12
電流 (mA)	580
温度範囲	-40 ~ +80°C

ソーラー特性

ソーラーモジュール形状	多結晶
出力(W)	10
ソーラーモジュール効率 (%)	14
規制の充電	マイクロプロセッサ制御式

本体特性

本体材質	7段階のパウダーコーティングアルミニウム
マウント形状	4穴200mmのボルトパターン
高さ(mm/Inches)	150 / 5 1/4
幅(mm/Inches)	370 / 14 1/4
長さ(mm/Inches)	560 / 22
重量(kg/lbs)	3.2 / 7
製品寿命	最大12年

製品認証等

CE	EN61000-6-3:1997. EN61000-6-1:1997
品質保証	ISO9001:2008
防水保護等級	IP68

知的財産権等

商標	Solar Booster™ 商標はAvliteシステムズの登録商標です。
保証期間*	3年*

* 仕様は予告なく変更される事があります。

* 弊社標準の保証規定および条件に従った場合

