

# 冷却トラップ水槽

OSK 93MD110シリーズ

デジタル温度表示です。水分や凝縮液を有効的に捕獲できます。急速冷却水槽とも適用します。



## 製品特徴

- ・LED温度表示
- ・過電流保護
- ・ガラストラップのインストールとメンテナンスをしやすい  
(2枚のガラストラップは含まれています)
- ・フロントグリルから快速離脱設計で、冷却器の掃除は便利になります。
- ・コンパクト設計と低騒音
- ・内蔵型溶解システムで、水槽に付着した氷や固形物を簡単に除去できます。
- ・耐久性のあるステンレス鋼製の水槽
- ・ガラストラップの上に透明なアクリル製蓋で、トラップで凝縮状態をチェックできます。

## 標準付属品



OSK 93MD110-10  
U型ガラストラップ(2EA)付き

品番	Cat. No.	説明
関連アクセサリ	FCA1110	U型ガラストラップ(1EA)

## 仕様 & 注文情報

品番		93MD110-10
使用温度範囲 <sup>2)</sup> (°C/°F)		- 40 / - 40
材質	水槽外部	ステンレス鋼、1.2トン、ダブル塗装&焼き
	水槽上部デスク	ステンレス鋼、1.5トン
	絶縁材	ポリウレタンフォーム(30mm)
	冷却機	1 / 2 HP, R-404A (LBP)
寸法 寸法	容積(L)	4.8 / 0.17
	水槽(Φ×H)(mm)	Dia, 210×204 / 8.3×8
	全体(W×L×H)(mm)	360×465×555 / 14.1×18.3×21.9
	正味重量(Kg)	46 / 101.4
電気必要条件(230V,60 Hz)		4.5A
Cat. No.		AAH62011K
電気必要条件(120V,50 Hz)		4.5A
Cat. No.		AAH62012K







