

# UV滅菌キャビネット

OSK 93MD126シリーズ

タイマー制御付きの高品質なUVランプによって、厳密なPCR実験を実施する前に、装置を効果的に除染するに最適です。



## OSK 93MD126-11

付属アクセサリー ・ UVランプ  
・ 蛍光灯

### 安全特徴

- ・ 扉を開いたときにインターロック安全ドアシステムが自動的に紫外線を遮断します。
- ・ 透明なアクリル樹脂製のUV遮蔽ドアおよび側面パネルで、内部が見やすい。
- ・ UV露光過度アラームと過電流保護。

### 構造特徴

- ・ 長寿命の254nmの有効な滅菌UVランプ  
(UVランプの平均寿命：8000時間)
- ・ 防眩蛍光灯で、影を最小限に抑え、眼精疲労を緩和します。
- ・ 遅延オフ機能付きのプログラム化デジタル紫外線タイマー。
- ・ 使いやすいマイクロプロセッサのコントロールパネル。
- ・ グレード304ステンレス鋼作業面は非常に耐久性、耐食性、便利性を有します。



### 仕様

| 品番         |           |                                    | OSK 93MD126-01 | OSK 93MD126-11 | OSK 93MD126-21 |
|------------|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 価格 (税抜)    |           |                                    | 320,000円       | 400,000円       | 480,000円       |
| 照明         | 強度        | 蛍光灯 (lux)                          | >800           | >900           | >1000          |
|            |           | UV密度 ( $\mu\text{W}/\text{cm}^2$ ) | 150            | 385            | 450            |
|            | 容量        | 蛍光灯                                | 8W×1EA         | 15W×1EA        | 20W×1EA        |
|            |           | UVランプ                              | 8W×1EA         | 15W×1EA        | 20W×1EA        |
| 材質         | 作業板       |                                    | グレード304ステンレス鋼  |                |                |
|            | 前面扉/側面/背面 |                                    | 厚さ5mmのアクリル樹脂   |                |                |
| 寸法 (W×D×H) |           | 内寸 (mm)                            | 433×500×468    | 583×500×468    | 880×500×468    |
|            |           | 外寸 (mm)                            | 450×509×610    | 600×509×610    | 900×509×610    |
|            |           | 重量 (kg)                            | 15             | 17.5           | 20             |
| 電源         |           |                                    | AC100V、50/60Hz |                |                |

※仕様は予告なく変更される場合がございます。

※価格有効期限:2025年12月31日/送料別