

シェーキングインキュベータ(フロア型) OSK 93MD136シリーズ

大容量、急速加熱性能、大容量 (最大 6Lフラスコ x 5)
独自の駆動機構で、長期間の運転にも高い信頼性が得られます



振とう特徴

- ・モード: 回転式
- ・振とう速度範囲: 30~(300)500 rpm
- ・プログラム可能な振とう設定
 - タイマー範囲: 1分~999時間59分59秒
- ・振幅: 25.4、50.8mm

構造特徴

- ・メンテナンスフリーと丈夫なBLDCモーター。
- ・高速ファンで、均一な温度分布と急速熱処理回復が可能です。
- ・透明な窓で、およびLED灯を搭載し、サンプルを監視しやすい設計。
- ・ガススプリングのふたで、ドアを開閉に負担をかけない設計。
- ・キャスターつきで、搬送・移動が容易です
- ・安全のためのロック可能な蓋。

製品特徴

- ・温度範囲: 室温+5℃~80℃
- ・マイクロプロセッサPID制御
- ・シンプルなキャリブレーションとオートチューニング機能
- ・デジタルタイマー: 1分~999時59分
- ・過高温境界設定とドアアラーム
- ・3つよく使われる温度の保存設定で、使いやすい
- ・3段風速調整設定
- ・RS-232インタフェース

オプションアクセサリ:
・通用/専用プラットフォーム、
ラバーマット、万能取付アセンブリ



仕様

品番		OSK 93MD136-7100	OSK 93MD136-7200
温度	範囲(℃)	室温+5℃~80℃	
	37℃ 精度 ⁽¹⁾ (±℃)	0.1	
	37℃ 均熱 ⁽¹⁾ (±℃)	0.5	
振とうシステム	振とうモードタイプ	回転式(楕円)	
	振とう速度(RPM)	30~500	30~300
	振とう速度精度	設定速度の±1%(>100), ±1rpm(<100)	
	タイマー	1分~999時間59分59秒	
	軌道直径(mm)	25.4	50.8
	許容荷重	15kg (500rpm), 28kg (400rpm), 45kg (300rpm)	23kg (300rpm), 35kg (250rpm)
寸法 (W×D×H)	容量(L)	270	
	プラットフォーム (W×D)(mm)	755×520	
	内寸(W×D×H)(mm)	894×634×480	
	外寸(W×D×H)(mm)	1,128×1,035×854	
	重量(kg)	277	
電気必要条件(100V)		50/60Hz, 11.4A (20A)	

1) 技術データはDIN12880に従います。