

緩やかな気流を求められる用途向けに設計された定温オープンです。



93MD146 - 22G

標準付属品: ・ワイヤー棚板 2枚

オプション: ・耐熱ガラス窓
・有孔棚板

製品特徴

- ・マイクロプロセッサPID制御/温度校正/自動補正機能
- ・温度範囲: 室温+15°C~250°C
- ・遅延オン/ オフ機能付デジタルタイマー: 1分~99時間59分
- ・LEDデジタル温度表示(1°C単位)
- ・過熱・過電流保護設定/ドア開放アラーム機能
- ・よく使う温度設定を保存できるプリセット機能(最大3つ)

構造特徴

- ・自然対流により、均一な加熱
- ・急速乾燥の必要がない全体殺菌・乾燥・高温保存に最適
- ・耐食性ヒーターユニット及びステンレス製内装
- ・調整スライド付換気口による内部気流の循環制御
- ・外部制御・データ収集が可能なRS-232ポート装備

仕様

品番		93MD146-02G	93MD146-12G	93MD146-22G
価格*2)		¥ 320,000	¥ 420,000	¥ 540,000
庫内容積(L)		52	91	135
温度	範囲(°C)	室温+15°C~250°C		
	100°C 安定性 ⁽¹⁾ (±°C)	0.3		
	100°C 均一性 ⁽¹⁾ (±°C)	5.9	7.5	6.9
寸法(W×D×H)	内寸(mm)	400×360×365	480×410×465	610×460×485
	外寸(mm)	577×542×760	657×592×870	785×642×897
	重量(kg)	49	59	68
電源(100V)(ブレーカ容量) ⁽¹⁾		8.1A(15A)	10.1A(15A)	12.4A(20A)

1) 技術データはDIN12880に従います。

仕様・電気必要条件は変更となることがございます。

2) 価格は2022年12月末現在です。予告なく変更となる場合がございます。

価格は消費税抜き表示で、配送費・設置・接続費用等は含んでおりません。