

強力な攪拌性能と基本仕様を備えたエコノミーモデル



製品特徴

- ・長期にわたり、振動のない静音稼動を維持
 - － メンテナンスフリーのブラシレスDCモータの採用により、スムーズで強力な攪拌性能を発揮
- ・強力なトルク性能により、高粘度のサンプルの処理も可能
- ・粘度が変化する条件下でも、PIDフィードバック制御により、安定したモータ速度を維持
- ・マイクロプロセッサ制御によるスムーズな起動・停止のため、サンプルのこぼれや飛散を防止
- ・シンプルで素早い操作が可能な設計
- ・タッチボタン付の明るいデジタル表示パネル
 - － 設定/現在の回転数(rpm)を表示
- ・小型でスリムな設計により、他のテスト機器やアクセサリ(オプション)と自由に組み合わせ可能
- ・頑丈なアルミ製本体は、モーターの熱を効率的に吸収・放出
- ・連続運転時に過負荷・過熱防止の安全機能付

仕様

品 番		OSK 93MD179
価 格		お問い合わせ下さい
速度制御		PIDフィードバック制御
速度範囲(rpm)		80～2000
装着チャック直径範囲(mm)		3～10
最大攪拌容量(L, 水)		20
最大粘度(cP)		5,000(～2,000rpm)/10,000(～1,200rpm)/30,000(～300rpm)/50,000(～200rpm)
最大トルク(N・cm)		19
モーター定格入力/出力(W)		70/40
材質	本体/カバー/モーター	アルミニウム/ポリプロピレン/ブラシレスDCモーター
寸法	全体(W×D×H)(mm)	72×215×150
	重量(kg)	2.8
電源(100V、50/60Hz)*		0.5A

*外部変圧器付属

※許容環境条件: 温度(4℃～40℃)、相対湿度(85%まで)