OSK 93MU511-513　プラントグロースチャンバー

＜特長＞
- マイクロプロセッサーPIDコントロールにより
  正確な温度、湿度、照明強度コントロールを実現
- LCDバックライト表示（PV値、SV値表示）
- メンブレンキーパッド

＜仕様＞

型番		OSK 93MU511	OSK 93MU512	OSK 93MU513
内寸（WxDxH）		600x600x600 mm	600x600x1,200 mm	1,200x600x1,200 mm
外寸（WxDxH）		800x965x1,365 mm	800x965x1,965 mm	1,400x965x1,980 mm
容量		216 L	430 L	864L
棚数		2	3	6
ディスプレイ		LCDバックライト　PV&SV　ディスプレイ		
温度		0～60℃（照明OFF）／　10～60℃（照明ON）		
		精度±0.1℃　／　均一性　±2.0℃ @ 20℃		
ヒーター		2kW	3kW	4kW
コンプレッサー		1/2　HP	3/4　HP	1　HP
湿度		30～98%		
		精度±1%　／　均一性 ±2～3% @60%RH		
		ヒーターとファンによる蒸発（オプション：超音波加湿器）		
照明	範囲（Lux）	0 ～ 25,000Lux　（オプション：35,000Lux）		
	ランプ	LED x 21EA	LED x 21EA	LED x 28EA
	センサー	可撓ケーブル付フォトセンサー		
安全装置		過温・低温保護装置、過電流、ブレーカ漏洩		

*仕様は予告なく変更される事があります

お問い合わせ先

OSK
オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社
〒169-0075　新宿区高田馬場4-10-11
TEL03-6908-5257　FAX03-6908-5258
sales@ogawaseiki.jpn.org