

## OSK 38SL106 パラフィン包埋装置

パラフィンコンテナ、加熱作業台、コールドスポットからなる、一体型パラフィン包埋装置



### <特長>

- 手動レバーおよびフットスイッチによるパラフィン計測
- 人間工学に基づいたハンドレスト
- パラフィン収集トレイ
- パラフィン槽3.3リットル
- コールドスポット
- 2つの加温トレイ(組織カセットおよび包埋モールド)
- 人間工学に基づいた作業面高さ40mm
- 作業台のLED照明
- 調節可能な拡大鏡
- 利き手の左右に対応した、ピンセットホルダー(位置調節可能)
- 操作しやすいコントロールパネル

### - オプション

加熱ピンセット

### <仕様>

型番		OSK 38SL106
パラフィン槽容量		3.3 L
パラフィン槽設定温度		45 ~ 80 °C
作業台温度		~ 70 °C
ピンセットホルダー		6個 (3 x 2)
プログラミング		コントロールパネルによる パラフィン槽および作業面の温度設定
コールドスポット		約 -5°C
加温トレイ	組織カセット	約80個まで収納
	包埋モールド	約200個まで収納
消費電力		400W
外寸(Wx Dx H)		550x450x290 mm
重量		23kg
電源		115Vまたは230V、 50/60Hz