

## OSK 481TV004-315 セラミックチャンバー電気炉

OSK 481TV004-315 セラミックチャンバー電気炉は、最大1,300°Cで、焼入れ、焼戻し、焼ならし(焼準)およびその他の熱処理に使用される、セラミック底板を含む電気炉です。

熱処理の時に放出されるガスや煙を除去するために、換気ハッチや排気システムをオプションとして選択できます。

実験室、教育機関、医療、及び工業に最適です。



OSK 481TV004

### <特長>

- 固体セラミックチャンバー
- 一部露出の発熱体(最大1100°Cと最大1300°Cのモデル)
- 内蔵の発熱体(最大900°Cと最大1200°Cのモデル)
- マイクロプロセッサ制御の温度調節
- セラミック炉床プレート
- 高品質で環境にやさしい断熱材
- 低電力使用
- 高温の不活性
- パウダーコーティング( RAL 7035 )外装



OSK 481TV212



OSK 481TV007

### <オプション>

- 観察窓(Ø35mm)最大1100°C
- 強制換気用ファンアシスト煙突
- 追加のセラミック炉床プレート
- ブザー
- デジタルタイマー
- 過熱保護
- データレコーダ
- RS-232/RS-485/USBコンピュータ接続
- 温度測定システムのキャリブレーション
- 炉用テーブル



標準付属温調器  
Omron E5CC

### <仕様>

型番	容量 (L)	最高温度 (°C)	庫内寸法(mm)			外形寸法(mm)			消費電力 (kW)	電圧 (V)	重量 (kg)	開き扉			
			W	D	H	W	D	H				上	側	下	
<b>最大900°C</b>															
OSK 481TV004	4	900	120	295	100	440	560	500	3.7	200	55		●		
OSK 481TV007	7.2	900	200	300	130	440	575	540	3.3	200	50		●		
OSK 481TV012	12	900	210	300	180	560	700	740	4.5	200	120		●		
OSK 481TV015	15	900	210	410	160	560	800	740	6	200	130		●		
<b>最大1100°C</b>															
OSK 481TV104	4	1100	120	295	100	440	560	500	3.7	200	55		●		
OSK 481TV107	7.2	1100	200	300	130	440	575	540	3.3	200	50		●		
OSK 481TV112	12	1100	210	300	180	560	700	740	4.5	200	120		●		
OSK 481TV115	15	1100	210	410	160	560	800	740	6	200	130		●		
<b>最大1200°C</b>															
OSK 481TV204	4	1200	120	295	100	440	560	500	3.7	200	55		●		
OSK 481TV207	7.2	1200	200	300	130	580	750	690	3.5	200	104		●		
OSK 481TV212	12	1200	210	300	180	560	700	740	4.5	200	120		●		
OSK 481TV215	15	1200	210	410	160	560	800	740	6	200	130		●		
<b>最大1300°C</b>															
OSK 481TV304	4	1300	120	295	100	440	560	500	3.7	200	55		●		
OSK 481TV307	7.2	1300	200	300	130	580	750	690	3.5	200	104		●		
OSK 481TV312	12	1300	210	300	180	560	700	740	4.5	200	120		●		
OSK 481TV315	15	1300	210	410	160	560	800	740	6	200	130		●		

\* 仕様・寸法は予告なく変更となる事がございます。

2018.10

**OSK** オガワ精機株式会社

<http://www.ogawaseiki.jp>

TEL 03-6908-5257

FAX 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp