

OSK 481TV608 - 816 床置き型高温電気炉 (チャンバー型) 1600℃~1800℃

最高温度1600℃~1800℃の、自立型高温電気炉

<特長>

- 床置きチャンバー型高温電気炉
- 安全スイッチ付き縦型開閉式ドア
- 高品質のファイバーボードの断熱材で構成
- 炉内両側に位置するカンタルスーパー(二珪化モリブデン)発熱体
- 亜鉛メッキ塗装鋼板
- 炉床プレートにより底面を保護
- マイクロプロセッサ温度調節器

<アプリケーション>

材料試験、熱老化、熱処理向け
 アニーリング(焼鈍)、硬化(焼入れ)、
 焼き戻し、焼きならし(焼準)、
 圧力緩和およびセラミックサンプルの焼結・焼成、
 化学分解、熱衝撃試験等



温度調節器
Omron E5EC-T



OSK 481TVF716

<仕様>

型番	最高温度 (℃)	常用最高 温度(℃)	消費電力(kW)/ 相数	炉内寸法 (W×D×H mm)	外形寸法 (W×D×H mm)
OSK 481TVF608	1600	1550	7.2/3	180×250×180	580×610×1450
OSK 481TVF612	1600	1550	9.0/3	200×250×240	620×610×1450
OSK 481TVF616	1600	1550	11.3/3	220×300×240	620×610×1450
OSK 481TVF627	1600	1550	18.0/3	300×300×300	700×620×1550
OSK 481TVF708	1700	1650	7.2/3	180×250×180	580×610×1450
OSK 481TVF712	1700	1650	9.0/3	200×250×240	620×610×1450
OSK 481TVF716	1700	1650	11.3/3	220×300×240	620×610×1450
OSK 481TVF727	1700	1650	18.0/3	300×300×300	700×620×1550
OSK 481TVF808	1800	1750	7.2/3	180×250×180	580×610×1450
OSK 481TVF812	1800	1750	9.0/3	200×250×240	620×610×1450
OSK 481TVF816	1800	1750	11.3/3	220×300×240	620×610×1450
OSK 481TVF827	1800	1750	18.0/3	300×300×300	700×620×1550

*1 本内容は予告なく変更となる事がございます。

*3 配送料金の目安:混載便車上渡し(~50,000円)チャーター便搬入(150,000円~)

*4 炉の組立て設置・電源接続配線・取り扱い説明に関わる出張費用は別途。

<オプション>

- 過熱保護
- 空気取り入れ口扉
- 炉上部排気口
- データロガー
- RS422/482通信
- 扉 横開き
- 冷却ファン
- 排気用ジェットファン
- 可動オプション
- 保護ガスシステム