

## OSK 481TVPL106 - 345 汎用電気炉 (チャンバー型) 1100~1300°C

最高温度1100°C-1300°Cのチャンバー炉です。  
前面は上下スライド式扉で、操作が容易です。

低熱容量断熱材で、急速加熱だけでなく、効果的な断熱をもたらします。  
材料試験、耐熱老化、熱処理向け。  
アニーリング(焼鈍)、硬化(焼入れ)、焼き戻し、焼きならし(焼準)、  
圧力緩和およびセラミックサンプルの焼結・焼成、  
化学分解、熱衝撃試験等に最適です。

### <特長>

- 上下開閉式ドア
- ドアセキュリティー連動スイッチ
- 高品質ファイバー断熱材
- グレーの塗装で金属板の外側ケーシング
- 炉の下側に配置されるコントロールパネル
- マイクロプロセッサ温度調節器
- N型熱電対(最高温度1,100°C)  
S型熱電対(最高温度1,200°C以上)



温度調節器  
OMRON E5EC-T



### <オプション>

- 温度調節器 各種
- 急冷用冷却ファン
- 過昇温防止機能
- 急速排気用ファン
- 扉 横開き
- 保護ガスシステム接続

### <仕様>

型番 OSK 481TVPL	最高温度 (°C)*1	常用最高温度 (°C)*1	容量 (L)*1	消費電力*1 (kW)/相数	炉内寸法*1 (W×D×H mm)	外形寸法*1 (W×D×Hmm)
OSK 481TVPL106	1100	1050	6.3	2.0/1	210 x 200 x 150	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL108	1100	1050	7.5	2.0/1	210 x 200 x 180	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL110	1100	1050	10	2.7/1	200 x 250 x 200	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL115	1100	1050	15	3.6/1	220 x 300 x 230	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL130	1100	1050	28	3.6/1	280 x 380 x 280	790 x 550 x 690
OSK 481TVPL145	1100	1050	45	6.0/3	300 x 500 x 300	660 x 810 x 820
OSK 481TVPL160	1100	1050	60	6.0/3	400 x 500 x 300	760 x 840 x 810
OSK 481TVPL115M	1100	1050	6.5	2.7/1	210 x 280 x 110	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL205	1200	1150	5	2.0/1	180 x 200 x 140	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL207	1200	1150	7.3	2.0/1	200 x 250 x 140	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL210	1200	1150	10	3.6/1	200 x 250 x 200	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL212	1200	1150	12	3.6/1	200 x 300 x 200	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL215	1200	1150	15	3.6/1	220 x 300 x 230	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL218	1200	1150	18	3.6/1	230 x 230 x 350	590 x 690 x 790
OSK 481TVPL227	1200	1150	27.4	4.5/3	280 x 350 x 280	590 x 690 x 790
OSK 481TVPL245	1200	1150	45	6.0/3	300 x 500 x 300	660 x 810 x 820
OSK 481TVPL260	1200	1150	60	7.5/3	400 x 500 x 300	760 x 840 x 810
OSK 481TVPL306	1300	1250	6.3	2.5/1	200 x 250 x 140	550 x 580 x 650
OSK 481TVPL309	1300	1250	9	3.6/1	200 x 250 x 180	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL312	1300	1250	12	3.6/1	200 x 300 x 200	560 x 640 x 720
OSK 481TVPL315	1300	1250	15	3.6/1	230 x 300 x 230	590 x 690 x 790
OSK 481TVPL318	1300	1250	18	3.6/1	230 x 350 x 230	590 x 690 x 790
OSK 481TVPL325	1300	1250	24.6	6.0/3	270 x 350 x 270	590 x 690 x 790
OSK 481TVPL345	1300	1250	45	6.0/3	300 x 500 x 300	660 x 810 x 820
OSK 481TVPL360	1300	1250	60	7.5/3	400 x 500 x 300	760 x 840 x 810

\* 仕様・寸法は予告なく変更となる事がございます。

**OSK** オガワ精機株式会社

高田馬場支店 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

2018.10

TEL : 03-6908-5257 FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.org

<http://www.ogawaseiki.jp.org>