

## OSK 471TVSシリーズ 分裂型管状炉(水平・縦型)

研究や実験で使用される分裂型管状炉です。  
標準は横型、オプションで縦型分裂炉もございます。  
異なる作業管の使用や、その他の被加熱物へのアクセス  
が容易です。

### <特長>

- 温度制御器ボックス 別置き型 または 一体型
- 高品質の断熱材
- 高い均一性
- 長寿命の高品質ヒーター(Kanthal-Superthal)

### <オプション>

- 縦型用スタンド
- 過熱保護
- 追加加熱電対による炉心管内温度の表示
- ガス出力部のパルプチェック
- 炉心管
- 雰囲気用フランジ、真空フランジ
- ソフトウェア付データロガー
- RS422/485通信
- マルチゾーン設計
- 温度制御器 各種



温度調節器 一体型



温度調節器  
Omron E5EC-T



縦型スタンドオプション



水冷式フランジ  
(オプション)

### <本体仕様>

型番	最高温度 (°C)	常用最高温度 (°C)	使用炉心管 最大外径(mm)	加熱長 (mm)	電力(kW)/ 相数
<b>最高温度 1,100°C</b>					
OSK 481TVS172	1100	1050	70	250	1.6/1
OSK 481TVS175	1100	1050	70	500	2.4/1
OSK 481TVS1102	1100	1050	100	250	2.4/1
OSK 481TVS1105	1100	1050	100	500	3.0/1
OSK 481TVS1152	1100	1050	130	250	3.0/1
OSK 481TVS1155	1100	1050	130	500	3.5/1
OSK 481TVS1202	1100	1050	160	250	3.0/1
OSK 481TVS1205	1100	1050	160	500	3.5/1
OSK 481TVS1254	1100	1050	200	400	6.0/3
OSK 481TVS1304	1100	1050	250	400	9.0/3
<b>最高温度 1,500°C</b>					
OSK 481TVS5401	1500	1450	40	180	2.3/1
OSK 481TVS5501	1500	1450	50	180	2.5/1
OSK 481TVS5502	1500	1450	50	250	3.0/3
OSK 481TVS5752	1500	1450	75	250	3.6/3
OSK 481TVS5504	1500	1450	50	450	4.0/3
OSK 481TVS5754	1500	1450	75	450	6.0/3

\*1 上記内容は予告なく変更となる事がございます。

\*2 炉の組立て設置・電源接続配線・取り扱い説明に関わる出張費用は別途。

**OSK** オガワ精機株式会社

2017.04

<http://www.ogawaseiki.jp/n.org>

TEL 03-3200-0234

FAX 03-3200-0373

Email : sales@ogawaseiki.jp/n.org