

OSK 481TVT220-294 高温管状電気炉(スリーゾーン)1200℃

最高温度1200℃のスリーゾーン高温管状電気炉です。

標準の横置き以外にも、オプションスタンドによって垂直や傾斜位置での使用が可能です。

特徴

- マスタースレーブ制御(エンドゾーンは中央ゾーンに従属)
- 付属炉心管 C610μライト管
- 制御ボックス 一体型(横型) または 別置き型(オプション)
- 温度調整器 Omron E5EC-T
- 高品質の断熱材
- 優れた温度均一性
- 管に巻きつけられているカンタルワイヤー発熱体



仕様

| 型番 | 最高温度(℃) | 常用最高温度(℃) | 加熱長(mm) | 均熱長(mm) | 外形寸法(W×D×H mm) | チューブ寸法 ID×L(mm) | 電力(kW) | 相 |
|---------------|---------|-----------|---------|---------|----------------|-----------------|--------|---|
| OSK 481TVT220 | 1200 | 1150 | 600 | 300 | 650×345×500 | 40×800 | 1.4 | 1 |
| OSK 481TVT247 | 1200 | 1150 | 750 | 375 | 800×345×500 | 40×950 | 1.8 | 1 |
| OSK 481TVT249 | 1200 | 1150 | 900 | 450 | 950×345×500 | 40×1100 | 2.2 | 1 |
| OSK 481TVT225 | 1200 | 1150 | 600 | 300 | 650×345×500 | 50×800 | 1.3 | 1 |
| OSK 481TVT237 | 1200 | 1150 | 750 | 375 | 800×345×500 | 50×950 | 2.0 | 1 |
| OSK 481TVT259 | 1200 | 1150 | 900 | 450 | 950×345×500 | 50×1100 | 2.7 | 1 |
| OSK 481TVT276 | 1200 | 1150 | 600 | 300 | 650×400×645 | 75×800 | 1.9 | 1 |
| OSK 481TVT256 | 1200 | 1150 | 750 | 375 | 800×400×635 | 75×950 | 2.4 | 1 |
| OSK 481TVT279 | 1200 | 1150 | 900 | 450 | 950×400×645 | 75×1100 | 3.0 | 1 |
| OSK 481TVT260 | 1200 | 1150 | 600 | 300 | 650×400×685 | 105×800 | 3.0 | 1 |
| OSK 481TVT278 | 1200 | 1150 | 750 | 375 | 800×400×685 | 105×950 | 3.2 | 1 |
| OSK 481TVT294 | 1200 | 1150 | 900 | 450 | 950×400×685 | 105×1100 | 3.5 | 1 |

*1 仕様・寸法は予告なく変更となる事がございます。

標準付属



温度調整器
Omron E5EC-T



断熱プラグ



シリンダープレート

本体オプション/アクセサリ

- 独立型過昇温防止用温調器
- 温調器 各種
- 追加炉心管
- 各ゾーン独立制御(各ゾーンの温調器を指定)
- 水冷式真空対応ガスタイトシール
- 雰囲気制御用ガスタイトシール
- 追加加熱電対による、炉心管内温度表示
- ユニバーサルスタンド 垂直、傾斜位置
- RS422/485通信



縦型スタンドオプション
制御ボックス別置き



真空フランジ
各サイズ

OSK オガワ精機株式会社

2018.06

TEL : 03-3200-0234
FAX : 03-3200-0373
Email : sales@ogawaseiki.jp