FUNKE GERBER

pH4440

pH値	導電率	酸化還元電位
pH-value	conductivity	redox potential

OSK50GH4440

大きなカラーディスプレイ	big color display
簡単な５キー操作	easy 5-key-operation
電極ホルダーを含む	inclusive electrode holder

pH4440

pH4440は、pH値、導電率と
酸化還元電位を測定できます。
高い汎用性。

With the pH4440 pH-value, conductivity and redox potential can be measured.
It is versatile applicable.

活用事例

- 食品（牛乳、チーズ、肉、魚）
- 飲料（ビール、ワイン、レモネード）
- 環境（水、土壌）
- 産業（洗浄水）

ディスプレイ

大きなカラーディスプレイには、測定と校正中のすべての重要な情報（測定値、温度、温度センサー、電極状態）が表示されます。

取り扱い

直感的なメニュー方式の操作と簡単な5キー操作により、デバイスを簡単に使用できます。

Applications

- food (milk, cheese, meat, fish)
- beverage (beer, wine, lemonade)
- environment (water, soil)
- industry (cleaning water)

Display

The big colored display shows all important information (measurement value, temperature, temperature sensor, electrode condition) during measurement and calibration.

Handling

The intuitive menu-driven handling with the easy-5-key-operation provides hassle free use of the device.

	pH値	導電率	酸化還元電位	温度
測定範囲	-2 - 16	0.01µS/cm...1000mS/cm（センサー依存）	+/- 2000 mV	-40°C – 100 °C Pt1000/NTC30K
分解能	0.01 pH	自動	0.1mV	0.1°C
精度	0.01 pH	+/- 0.5%	0.1mV	+/- 0.3°C
校正	1-5ポイント	1　ポイント	1　ポイント	
入力	DIN	8ピンDIN	DIN	4mm

サイズ(W x H x D)	21x8x15 cm
重量	1,1 Kg
電源供給	115 / 230 V / 50-60Hz
注文データ	OSK50GH4440-pH4440

付属品

4460	緩衝液	4,01 250 ml
4461	緩衝液	7,00 250 ml
4462	緩衝液	9,21 250 ml
4457	Pt1000を備えた単一電極	

その他の部品は、カタログをご覧下さい。

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社　高田馬場支店
〒169-0075東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL: 03-6908-5257, FAX: 03-6908-5258
Email: sales@ogawaseiki.jpn.org