

## OSK 50HG203-206 蒸留水製造装置



快適で高信頼度の蒸留水製造装置  
自動処理による上質な蒸留水生成

- 毎時処理量の2倍のステンレス製貯水タンクを内蔵
- 毎時 2 ℓ ~ 12 ℓ 処理の4タイプ
- 台/壁面取付向け

OSK 50HG204

### <特長>

- ◎ 高い蒸留処理能力 (約2.3 $\mu$ s/c m 水温25℃)
- ◎ 排水・洗浄が容易なステンレス製蒸発器 (蓋を上げれば、可能)、貯水タンク内の復水器も交換可能
- ◎ ステンレス製ヒーター部保護のため、低水位には電源をオフ
- ◎ 冷却水は電磁弁で給水、貯水タンクが満水になると自動ストップして節水
- ◎ 加熱された冷却水も蒸留してエネルギー節約
- ◎ 貯水タンクが満杯になると電源オフ、蒸留水を取り出すと再スタート
- 給水：電磁弁に1/2インチ径 (内径12.7mm) ホース接続、必要水圧：3 バール以上最大7バール
- 冷却水排水口 3/4インチ径 (内径19.7mm) ホース接続
- 復水器の通気口より二酸化炭素脱気
- 蒸発器の不純物が溜まるとセンサーが電源オフ、「洗浄」ランプを点灯

### <仕様>

品番	OSK 50HG203	OSK 50HG204	OSK 50HG205	OSK 50HG206
処理能力 (ℓ/毎時)	2	4	8	12
貯水タンク容量 (ℓ)	4	8	16	24
必要冷却水量 (ℓ/毎時)	30	48	72	198
本体外寸法(WxDxH) (*1)	約54x29x42cm	約62x33x46cm	約78x41x54cm	約78x41x67cm
重量 (*1)	約15.4 k g	約20.2 k g	約35.3 k g	約43.0 k g
本体電源	230 V , 50 / 60 Hz		三相400V, 50/60Hz	
適合電源	100 V, 50 / 60 Hz (外付け変圧器)			
本体消費電力	1.5kW	3.0kW	6.0kW	9.0kW

(\*1) 寸法/重量は外付け変圧器が付属する場合には含まれません。

### <オプション>



亜硫酸除去フィルター



リン酸カートリッジ (水垢用)



浄水フィルター

※ 上記の他のオプションについては、お問い合わせ下さい。

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9

TEL : 03-3200-0234 FAX : 03-3200-0373