

## OSK 50HG210-214 蒸留水製造装置



OSK 50HG210

### 最高品質・技術の蒸留水製造装置 最上位に入るガラス製完全自動装置

- ごくわずかな金属部、ガラス製主体
- 毎時 2 l / 4 l / 8 l 処理の単式3タイプと  
2 l / 4 l 複式2タイプ
- 正面から蒸留処理が見えて、取外しも簡単

#### <特長>

- ◎優れた蒸留処理能力（単式 約2.2 $\mu$ s / c m 複式 約1.6 $\mu$ s / c m 水温25℃）
- ◎蒸発器、復水器、排水管はデュラン社製耐熱ガラス。復水器は水滴ガード付
- ◎復水器は、水切れ時には電源を自動オフ。スチームによる殺菌
- ◎ヒーターは石英管使用
- ◎加熱された冷却水も蒸留してエネルギー節約
  - 給水：電磁弁経由、1/2インチ径ホース接続。冷却水必要圧：3バル以上最大7バル。（電源オン-給水弁 開
  - 冷却水排水口 1/2インチ径（内径12.7mm）ホース接続
  - 復水器の通気口より二酸化炭素脱気
  - 蒸発器の不純物が溜まるとセンサーが電源オフ、「洗浄」ランプを点灯

#### <仕様>

品番	OSK 50HG210	OSK 50HG211	OSK 50HG212	OSK 50HG213	OSK 50HG214
単/複	単	単	単	複	複
処理能力 (l / 毎時)	2	4	8	2	4
必要冷却水量 (l / 毎時)	48	96	144	96	144
本体外寸法(WxDxH) (*1)	約65x20x39cm	約65x20x39cm	約65x37x39cm	約65x37x39cm	約65x37x39cm
重量 (*1)	約16.0 k g	約17.0 k g	約24.0 k g	約24.0 k g	約24.0 k g
本体電源	230 V , 50 / 60 Hz		400V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	400V, 50/60Hz
適合電源	100 V, 50 / 60 Hz (外付け変圧器)				
本体消費電力	1.5kW	3.0kW	6.0kW	29.8kW	5.8kW

(\*1) 寸法/重量は外付け変圧器が付属する場合には含まれません。

#### <オプション>



亜塩素酸除去フィルター



リン酸カートリッジ (水垢用)



浄水フィルター

※上記の他のオプションについては、お問い合わせ下さい。

**OSK** オガワ精機株式会社

〒169-0072 東京都新宿区大久保2-2-9  
TEL : 03-3200-0234 FAX : 03-3200-0373