

OSK 52MB101 ローラーポンプ（ペリスタルティックポンプ）



<特長>

- ・設定値 : 0.01 to 600 ml/hr
- ・リモート制御
(オプションの外部コントローラ搭載時)
- ・パルスが少なく、チューブの長寿命化
- ・プラグイン式安全電源
- ・ポンプ・フロー インテグレータによる送液量の正確な記録
- ・ローコストなチューブが使用可能、ストッパー不要

<オプション>

- ・ポンプ・フローインテグレータ (4803)
- ・リモートコントロール用ケーブル(アナログ・デジタル) 8ピン・オープンエンド(4810)
- ・リモートON/OFFコントロール用ケーブル 2ピン(4802)
- ・フットスイッチ(ON/OFFコントロール用)(4802)
- ・コントロールソフトウェア・インターフェース RS485

<仕様>

型番		OSK 52MB101	OSK 52MB110	OSK 52MB120	OSK 52MB130
性能	流量範囲	0~600ml/h		0~3,000ml/h	0~10,000ml/h
	プログラミング	なし	最大99ステップ		
	モーター	ステッピングモータ		BLDC	
	消費電力	5W		30W	60W
規格	外寸法	10.5 (W) × 9.5 (H) × 10.5 (D) cm			
	電源	AC100~230V 50/60Hz プラグイン DC出力12V			
	インターフェース	RS485 オプション			
	重量	1.2kg		1.5kg	1.6kg
安全規格		CE, IEC 1010/1			