

OSK 55CB137 パーソナルエアースンプラー ガラススライド用

< 特長 >

大気中の浮遊粒子をガラススライドに採集します。590gと軽量です。屋内・工業用としての短期サンプリングのために設計されています。エアスルーブットは毎分10リットルです。DCモーター使用で、バッテリー・商用電源対応です。標準の76x26mmがガラススライドを使用します。ガラススライドの交換は迅速に行えます。底部に1～9分間のインターバルを設定できるタイマーを装備。"0"設定で連続稼働します。稼働中でエアフロが正常なときランプが点滅します。終了時にはランプは消え、ピープ音が鳴ります。

トラブルフリー設計
DCモーターは、高品質スイス製
軽量アルミニウムとプラスチック構造



< 仕様 >

型番	OSK 55CB137
全高(mm)	115mm
直径(mm)	88mm
重量(g)	640g
標準付属品	ニッカドバッテリー充電用アダプタ

OSK55CB138 ポータブルエアースンプラー 培地プレート用

< 特長 >

培養室、ラミナーフローキャビネット、室内環境で、バクテリアや他の粒子を、直径1mmの100ヶの穴のついた篩プレートを通して、90mmのペトリ皿の培養基に直接回収します。エアスルーブットは10～20リットル/分です。6Vの充電バッテリーを用いて3～4時間連続稼働できます。稼働時間を1～9分の間で設定できます。連続稼働の設定も可能です。稼働中で、エアが適正な時、ランプは点滅します。稼働時間の終了の際、ランプは消え、ピープ音で知らせます。軽量アルミニウム並びにプラスチック製です。ペトリ皿の交換は迅速に行えます。バッテリー、商用電源で使用可能です。



< 仕様 >

型番	OSK 55CB138
エアスルーブット(リットル/min)	10～20リットル/min
高さ(mm)	148mm
直径(mm)	114mm
ペトリ皿直径(mm)	90mm
ネット重量(g)	690g