

## OSK 55HJ080シリーズ 超音波洗浄器

本機器は研究室だけでなく医療機器、産業用途など幅広い洗浄に利用できます。さまざまな用途ですばやく、安全で信頼性のある構成の機器となっています。

### OSK 55HJ080-5/12/18/25

#### <特徴>

- 周波LEAP技術でタンクの中で均質の超音波運動を起こし、静止点や定常派を減らします。
- SDカードスロットが付いているので、結果を簡単に記録・分析できます。
- メニュー駆動型コントロールパネル、LCDディスプレイ
- 正確な時間、気温、超音波作動、脱気、出力の調整
- ABSプラスチック蓋と水抜き栓は標準装備となっております。



### OSK 55HJ080-A1/3

#### <特徴>

- 初心者向け超音波洗浄器
- 速い、有効、簡単、安全で多様な機能が揃っている
- 耐久性と信頼性があります。
- 操作が簡単(手袋をはめたままでの設定も可能です。)
- ステンレスバスケット、ABSプラスチック蓋、超音波溶液が標準装備となっております。



#### <仕様>

型式	OSK 55HJ080-5	OSK 55HJ080-10	OSK 55HJ080-12	OSK 55HJ080-18	OSK 55HJ080-25	OSK 55HJ080-A1	OSK 55HJ080-A3	
稼働容量	4.5L	9.5L	12.5L	17.5L	25L	1.5L	2.5L	
最大容量	5L	10.5L	14L	18.5L	28L	1.75L	2.75L	
外形寸法	縦	200mm	183mm	288mm	347mm	347mm	160mm	170mm
	横	345mm	183mm	288mm	347mm	347mm	160mm	170mm
	高さ	267mm	267mm	366mm	366mm	366mm	190mm	210mm
超音波出力	W	100	200	200	300	400	35	35
	1リットルあたりのワット数	22.2	21	16	17	16	23.3	14
動作周波数	32-38					44	44	
LEAP周波	●	●	●	●	●	-	-	
加熱機能	●	●	●	●	●	-	●	
デジタルLCD制御	●	●	●	●	●	-	-	
SDカード向けポート	●	●	●	●	●	-	-	
加熱範囲	室温+5~70°C					N/A	室温+5~70°C	
加熱電力	150W	250W	250W	450W	500W	N/A	150W	
タイマー	0~99分					0-15分	0-15分	
BSP排水溝バルブ	3/8"	1/2"				N/A	N/A	
電圧	230V 50/60Hz							

#### <オプション>



超音波分解溶液	6x1Lのセット	M2
---------	----------	----

2017.07

OSK オガワ精機株式会社