

OSK 55HJ090, 095 振とう恒温水槽

高品質、斬新なデザインに加え、高い信頼性を備えています。幅広い種類のアクセサリもあり、個別のニーズに適したものをお選びいただけます。

OSK 55HJ090: 旋回/往復 振とう恒温水槽

<特長>

- 正確なデジタル温度制御
- 安定性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 旋回/往復方式は、簡単に切替可能
- 振とう速度、ストローク長の調整可能
- 0°C から 99°C の温度範囲（室温以下の場合は別途機器が必要）



OSK 55HJ090-26



OSK 55HJ095-12



OSK 55HJ095-18

OSK 55HJ095: 往復 振とう恒温水槽

<特長>

- 室温 $+5^{\circ}\text{C}$ ~ 99°C
- 安定性 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
- 温度・振とうの設定可能
- サンプル保護のユーザー設定可能、固定サーマル遮断付
- 2種類（12もしくは18L）から選択可能
- フロントパネル保護

<仕様>

型式		OSK 55HJ090-26	OSK 55HJ095-12	OSK 55HJ095-18
		旋回/往復型	往復型	
外形寸法	縦	565mm	380mm	565mm
	横	335mm	360mm	335mm
	高さ	325mm	275mm	275mm
重量		13.8kg	9.2kg	11.2kg
水槽容量		26L	12L	18L
温度制御範囲		室温 $+5$ ~ 99°C		
安定性（ 70°C ）		$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$		
均一性（ 70°C ）		$\pm 0.1^{\circ}\text{C}$		
温度表示		デジタル/3桁LED		
温度表示単位		0.1°C		
振とう速度範囲	旋回	20~200rpm*	-	
	往復	20~200rpm*	20~200rpm*	
旋回振とう（半径）		9rpm	-	
往復振とう（ストローク長）		18.28.36 mm	20mm	
振とう速度表示		デジタル/3桁LED	デジタル/3桁LED	
旋回振とう速度表示		1rpm		
振とうトレイ寸法		380x235mm	240x235mm	420x235mm
電圧		100V 50/60hz		
安全性（過熱/低水位）		調整可能遮断		

*負荷によって変更します。

オプション/アクセサリ

型式		OSK 55HJ090-26	OSK 55HJ095-12	OSK 55HJ095-18
	様々なサイズやタイプの容器に合うように設計	TU26	TU12	TU18
	試験管ラックとの併用可	TS26	TS12	TS18
	フラスコランプやホルダーを取付ける孔付き	TF26	TF12	TF18
	ステンレス製	SBT26	SBT12	SBT18
	室温以下に冷却する際に必要	冷却コイル		
		CC26	-	
	冷却水を供給する際にトレイの下に使用。冷却剤の温度 $+2^{\circ}\text{C}$ まで下げることが可能	熱交換コイル		
		CW26	-	