

## OSK 55TT820 セタ密閉式自動引火点試験機

JIS K2265-2(迅速平衡法)及びASTM D3278他国際関連規格に準拠したセタ密閉式自動引火点試験機です。



セタ密閉式自動引火点試験機

### <仕様>

- ◎ 試験温度範囲 室温～300℃
- ◎ 熱電対による温度上昇方式による引火検知
- ◎ データ保存数 最大64
- ◎ 迅速平衡法(自動/手動)、ランプ法(同)の4つの試験モード
- ◎ アルミニウム製サンプルカップ
- ◎ 自動気圧補正機能
- ◎ 電熱コイルによる着火式
- ◎ RS232C出力ポート内蔵
- ◎ 強制空冷システムによりテスト間隔を短縮

- ◎ 外寸法 幅340 x 奥行450 x 高さ260mm
- ◎ 重量 約8kg

### <オプション>

- REF 13880 冷却ブロック
- REF 81002/3 データプリンター
- REF 13747 固体サンプル用ディスペンサー

**OSK** オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jp.org