

OSK 56LD560 CTD用ウィンチ

- <特長> **560-22 (2.2kwモデル)**
- ドラム容量3000m ϕ 3.2mmワイヤー
 - ドラムID: ϕ 200(標準), ϕ 240 / ϕ 280mm 選択可
 - けん引力: 空ドラム 210kg、フルドラム 110kg
 - 速度可変
 - ディスクブレーキ ϕ 370 x 4mm
 - コントロールボックス 600 x 600 x 250mm、AISI 316
 - 自動ケーブルガイド <5mm



- <特長> **560-75 (7.5kwモデル)**
- ϕ 6 - 12.7mm ワイヤー使用可能
 - けん引力: 空ドラム 1500Nm
 - 速度可変
 - ディスクブレーキ ϕ 600 x 8mm
 - モーターブレーキレジスター 5.5kW
 - コントロールボックス
 - ギアボックス A503
 - スリップリング装置(オプション)
 - 自動ケーブルガイド



<仕様>

型番	OSK 56LD560-22	OSK 56LD560-75
ドラムスピード	0 - 50回転/分 可変	0 - 43回転/分 可変
ワイヤースピード	0.5m/秒	およそ1.0m/秒
ドラム容量	およそ3000m ϕ 3.2mmワイヤー	ϕ 6 - 12.7mmワイヤー
ドラム	OD 450 / ID200mm, ID240 / 280mm選択可	OD 630 / ID410mm, 長さ1,000m
重量(kg)	275kg(ワイヤを除く)	600kg(ワイヤを除く)
外寸	W124 x D105 x H120cm	W180 x D113 x H160cm
電源	AC230V 単相	AC400V 単相
ボールベアリング	AISI 316フランジボールベアリング ϕ 30mm	

※上記以外に、3kw、4kwの中小型機から、11kw、15kw、18.5kw、22kw、30kwの大型・超大型取り揃えております。



- OSK 56LD30350
メーターホイール
- ・ ϕ 200mm
 - ・ ガイドアーム 2ヶ
 - ・ 電気センサー 2ヶ付



- OSK 56LD30351
ワイヤー長計測器
- ・ 最大 9,999.99
 - ・ 電源 10 - 24VAC/DC、4W
 - ・ 重量 4kg

※その他のオプションもございます。お気軽にお問い合わせください
※仕様は予告無く変更となる場合がございます。ご了承ください。

OSK オガワ精機株式会社