

OSK 93JM601 卓上型凍結乾燥器 フリーズドライヤー



<特長>

- 濃縮システム真空ポンプへの水分混入を防ぎながら、コンデンサーは-80℃以下で凍結し、自動凍結乾燥を行う。
- 手動コントロールにより、凍結乾燥プロセスのより綿密なモニタリングと観察が可能。電源on-off スイッチ、手動・自動のモード選択スイッチ、コンデンサー凍結スイッチ、真空ポンプスイッチ、パージスイッチ、予備凍結スイッチ、濃縮システムスイッチ。
- 自動カスケードサイクル冷凍システム
- ステンレスドラムタイプのコンデンサーがコールドトラップ温度を-80℃以下に保ち、均一に水分を集める。凝縮プロセスは視覚的監察可。コンデンサーは耐腐食仕様
- ホットガスにより凝縮アイスをトラップ上で30分以内にデフロスト、排水します。
- 真空ポンプはガスバラストバルブ2段階制御、オイルの逆流防止

<仕様>

真空ポンプ・ドライチャンバー・多岐管等オプションすべては別売りとなります。

| 型番 | | OSK 93JM601 | OSK 93JM602 |
|--|------------|-----------------------|----------------|
| 性能 | コンデンサー冷却温度 | -70~-85℃ | -70~-85℃ |
| | 凍結容量 | 1ℓ | 2ℓ |
| | 全凍結容量 | 2ℓ | 3ℓ |
| | 冷凍機 | 3/8馬力 (約275W) | 3/8馬力 (約275W) |
| 規格 | 外寸(mm) | 450W×525D×500H | 800W×650D×400H |
| | 電源 | 220V 60Hz、230V 50Hz | |
| | 製造所認証 | ISO9001, ISO14001, CE | |
| オプション | | | |
| ドライチャンバー: マルチドライチャンバー/ドライチャンバー/クリアドライチャンバー/加熱ドライチャンバー/多岐管チャンバー | | | |
| プロダクトシェルフ | | PH1212 | |
| 真空ポンプ | | ISL6(100LPM) | ISL136(196LPM) |

オプション



真空ポンプ



多岐管



プロダクトヒーター



ドライチャンバー



クリアドライチャンバー



乾燥フラスコ

OSK オガワ精機株式会社

オガワ精機株式会社 高田馬場支店
〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11
TEL : 03-6908-5257, FAX : 03-6908-5258
Email : sales@ogawaseiki.jp.n.org