

OSK 93MU390 ~ 393 メカニカルスターラー

< 特長 >

- デジタルフィードバックコントロールで、液体の粘性変化に対しても、一定の速度を維持
- デジタルLCD表示
- 過負荷、過熱防止機能付き
- 一時停止、再スタート、メモリー機能付きジョグシャトルコントローラー
- アナログ、デジタル両タイプ、また液体の粘度により、4機種8モデルを用意



< 仕様 >

*粘度・低用

型番	OSK 93MU390	OSK 93MU390-D
コントローラー	アナログ	デジタル
回転速度 (rpm)	50 ~ 3000 rpm	50 ~ 3000 rpm
パワー (W)	50W	50W



*粘度・低/中用

型番	OSK 93MU391	OSK 93MU391-D
コントローラー	アナログ	デジタル
回転速度 (rpm)	50 ~ 3000 rpm	50 ~ 3000 rpm
パワー (W)	100W	100W



*粘度・中用

型番	OSK 93MU392	OSK 93MU392-D
コントローラー	アナログ	デジタル
回転速度 (rpm)	50 ~ 1000 rpm	50 ~ 1000 rpm
パワー (W)	50W	50W

*DCギアモーター (50W)



*粘度・高用

型番	OSK 93MU393	OSK 93MU393-D
コントローラー	アナログ	デジタル
回転速度 (rpm)	50 ~ 1000 rpm	50 ~ 1000 rpm
パワー (W)	120W	120W

*DCギアモーター (120W)