

OSK 93MU501 ~ 503 グロースチャンバー

< 特長 >

- マイクロプロセッサ-PIDコントロールにより
正確な温度、湿度、照明強度を実現
- LCDバックライト表示 (PV値、SV値表示)
- メンブレンキーパッド
- 庫内の状態を確認できるガラス製内扉付き
- 急な照明強度の変化によるストレスから植物を守る
Lamp-on-Delayシステム搭載



< 仕様 >

型番	OSK 93MU501	OSK 93MU502	OSK 93MU503
内寸 (DxWxH mm)	約700x700x1,200mm	約900x900x1,200mm	約900x1,400x1,200mm
外寸 (DxWxH mm)	約920x1,360x2,065mm	約1,050x1,565x2,065mm	約1,100x2,060x2,065mm
容量 (L)	588L	972L	1,512L
棚数	3	3	6
温度範囲 (°C)	0 ⁺ ~ 60 (精度 ±0.1 °C) / 均一性 ±0.5 ~ 1.0 (20 °C) *無照明時		
湿度範囲 (%)	30 ~ 98% (精度 ±1%) / 均一性 ±2 ~ 3% (60%)		
照明範囲 (Lux)	0 ~ 25,000Lux		
ドア	窓付きシリコンマグネチックドア		

OSK 93MU511 ~ 513 プラントグロースチャンバー

< 特長 >

- マイクロプロセッサ-PIDコントロールにより
正確な温度、湿度、照明強度を実現
- LCDバックライト表示 (PV値、SV値表示)
- メンブレンキーパッド
- 急な照明強度の変化によるストレスから植物を守る
Lamp-on-Delayシステム搭載



< 仕様 >

型番	OSK 93MU511	OSK 93MU512	OSK 93MU513
内寸 (DxWxH mm)	約600x600x600mm	約600x600x1,200mm	約600x1,200x1,200mm
外寸 (DxWxH mm)	約930x820x1,380mm	約940x825x1,965mm	約940x1,425x1,980mm
容量 (L)	216L	432L	964L
温度範囲 (°C)	0 ⁺ ~ 60 (精度 ±0.1 °C) / 均一性 ±0.5 ~ 1.0 (20 °C) *無照明時		
湿度範囲 (%)	30 ~ 98% (精度 ±1%) / 均一性 ±2 ~ 3% (60%)		
照明	範囲 (Lux)	0 ~ 20,000Lux	
	ランプ	FL200W x 15EA	FL400W x 15EA
	バンク	3側壁 (ウォータープルーフチューブ付き)	3側壁, 天井 (オプション)