

## OSK 93MU521, 522 CO<sub>2</sub>プラントグロースチャンバー

### < 特長 >

- マイクロプロセッサ-PIDコントロールにより  
正確な温度、湿度、照明強度、CO<sub>2</sub>コントロールを実現
- IRセンサーによるCO<sub>2</sub>コントロール
- LCDバックライト表示 (PV値、SV値表示)
- メンブレンキーパッド



### < 仕様 >

型番	OSK 93MU521	OSK 93MU522	
内寸 (DxWxH mm)	約600x600x1,200mm	約600x1,200x1,200mm	
外寸 (DxWxH mm)	約940x825x1,965mm	約940x1,425x1,980mm	
容量 (L)	432L	964L	
棚数	3	6	
CO <sub>2</sub> 濃度範囲 (%)	0 ~ 20%		
温度範囲 ( )	0* ~ 60 (精度 ±0.1 ) / 均一性 ±0.5 ~ 1.0 (20 )		
湿度範囲 (%)	30 ~ 98% (精度 ±1%) / 均一性 ±2 ~ 3% (60%)		
照明	範囲 (Lux)	0 ~ 23,000Lux	
	ランプ	FL40W x 15EA	FL40W x 20EA
	バンク	3側壁	3側壁 +天井

\*無照明時

## OSK 93MU531 ~ 533 カルチャーチャンバー

### < 特長 >

- 植物の組織培養やバクテリアの細胞培養に最適
- マイクロプロセッサ-PIDコントロール
- LCDバックライト表示
- メンブレンキーパッド



### < 仕様 >

型番	OSK 93MU531	OSK 93MU532	OSK 93MU533
内寸 (DxWxH mm)	約500x500x600mm	約500x500x1,000mm	約600x700x1,000mm
外寸 (DxWxH mm)	約850x665x1,360mm	約850x665x1,755mm	約880x860x1,755mm
容量 (L)	150(L)	250(L)	420(L)
棚数	3 (調整可能)		
温度範囲 ( )	0* ~ 60 (精度 ±0.1 ) / 均一性 ±0.5 (20 )		
照明	FL20W x 4EA	FL40W x 5EA	FL40W x 5EA
タイマー	99時間59分 / 連続		
ドア	シリコンマグネチックドア(外扉) / 安全ガラスドア(内扉)		