



スタンダード膜厚計 OSK97BX218-110A/AS

製品説明

スタンダードタイプの膜厚計である「110A」シリーズは、一体型タイプとセパレートタイプの、2つのモデルがございます。一体型タイプは片手操作がしやすく、接触面が大きなプローブのため安定性が高く、反復性が良好で連続測定が可能です。セパレートタイプは複数のプローブタイプが選択でき、より柔軟な計測が可能です。両タイプ共にポータブルで場所を問わず、また膜にダメージを与えることなく迅速な膜厚測定が可能で、金属加工産業、化学産業、品質管理部門など幅広い産業分野でお使い頂けます。

110A

- 一体型タイプ、大きなセンサーによる安定した測定結果
- マルチボタン
- F & NF機能、自動素地認識
- USBやBluetoothによる



110AS

- セパレートタイプ、複数のセンサーを提供の為、柔軟に測定
- マルチボタン
- F & NF機能、自動素地認識
- USBやBluetoothによるデータ出力も可（オプション）



製品仕様

測定範囲	0~1250μm/0~50mil (他の範囲も指定可)
分解能	0.1 μm (0~99.9μm) / 1 μm (100μm以上)
精度	±1~3%n 又は 2.5 μm 又は 0.1 mil (いずれか大きい方)
最小計測域	6mm
最小表面	F タイプ（磁性体上の非磁性体膜厚） コンベックス 1.5mm / コンケーブ 25mm NF タイプ（非磁性体上の非磁性体膜厚）： コンベックス 3mm / コンケーブ 50mm
操作環境	温度：0~50°C 湿度：< 95%
サイズ	120 × 63 × 25mm
電源	1.5V 単4電池 × 2
重量	90g (電池は含まれません)

製品付属品

標準品	本体
	リストリング
	校正用フォイル *5枚セット
	標準板（鉄）
	標準板（アルミニウム）
	キャリーケース
	操作マニュアル
オプション	USBデータ出力
	RS-232 データ出力
	Bluetooth データ出力



AMITTARI
INSTRUMENTS

OSK オガワ精機株式会社

[高田馬場支店]

〒169-0075 東京都新宿区高田馬場4-10-11

TEL: 03-6908-5257 FAX: 03-6908-5258

Email : sales@ogawaseiki.jpn.org